(POS-H15) Android Pos Terminal Pos Machine Сенсорный экран All in One Pos System с кассовым аппаратом

(M/H:POS-H156W/A-H151W/A)

OCOM Серия H со встроенным высокоскоростным термопринтером и модулем сканера внутри, это своего рода экономичная машина для использования, различные цвета рамы делают машину более красивой, расширенный интерфейс ввода-вывода позволяет подключить еще несколько внешних устройств, задняя крышка новой конструкции, которую можно легко снять без инструментов для более быстрой установки и обслуживания.

Функции:

Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 для опции

Высокоскоростной процессор Rockchip RK3288

EMMC 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ для опции

Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ на выбор

Встроенный высокоскоростной термопринтер 58 мм и 80 мм (опция)

Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель

Дополнительный боковой дисплей покупателя MCP и VFD220, установленный на задней крышке

Встроенный сканер штрих-кода для опции

Плоский и водонепроницаемый / устойчивый к царапинам дисплей Surface

Характеристики:

Модель	POS-H156	POS-H151
Имя	15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном»	15,1-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном»
Корпус	комбинированный пластик с металлом	
Цвет	белый корпус машины или черный корпус машины соответствуют оранжевому или синему цвету рамы	
Отображать		
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор	15,1-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768	1024*768
Яркость	250кд/м ^{2}	
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140	
Touch screen	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией GG	
Дополнительный дисплей	15,6/14/11,6-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768 (опционально)	15,1-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1024*768
Дисплей клиента	2*20 VFD, установленный на задней крышке для опции	
производительность		

Окна J1900	Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц или Intel Core I3 / I5 4 й ЦП поколения для опции
	Системная память	1 слот SO-DIMM DDRIII, поддержка 1333*/1600 2 ГБ/4 ГБ/8 ГБ для опции
	Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ
	Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC662
	локальная сеть	10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F локальная сеть встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
	Операционная система	Windows7/8/10, встроенная, МЫPOS, Линукс
Android RK3288	Системная плата	Серия Rockchip RK3288, четырехъядерный 1,8G, RK3399 по желанию
	Системная память	На борту DDRIII 2 ГБ, 4 ГБ для опции
	Накопитель	На борту 16 ГБ EMMC, 32 ГБ для опции
	Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC5640
	локальная сеть	10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F локальная сеть
	WIFI&BT модуль	Поддержка Wi-Fi 802.11b/g/n, поддержка BT3.0/BT4.0
	Операционная система	Андроид 7.1
Связь		
Windows/Android (J1900 и RK3288)		кнопка питания*1
		12 В постоянного тока в разъеме * 1
		ЛВС: РДЖ-45*1
		USB *6
		Микрофонный вход*1, аудиовыход*1
Окна (J1900)		COM(RS232) *1 или HDMI*1 для опции
		VGA (15-контактный D-sub) * 1
		RJ11 для денежного ящика *1 для опции
Андроид (RK3288)		COM(RS232) *1
		На плате RJ11 для денежного ящика * 1, RJ11 от порта принтера для денежного ящика * 1 (опционально)
		Слот для карт TF * 1

Опции	
термопринтер 80мм	прямая термопечать
	скорость печати 100 мм/с
	Ширина бумаги 79,5-/ 0,5 мм и ширина печати 72 мм
	с функцией автоматического резака и сроком службы термоголовки 50 км
	LPT-связь
58-мм термопринтер	прямая термопечать
	Скорость печати 85 мм/с
	Ширина бумаги 57,5-/ 0,5 мм и ширина печати 48 мм
	срок службы термоголовки 50 км
	LPT-связь
MSR	дополнительный боковой MSR
веб-камера	веб-камера, установленная над дисплеем для опции
Сканер	поддержка сканирования кода 1D и 2D для опции
Оратор	Динамики 4 Ом/5 Вт внутри для опции
Упаковка	Упаковка
Масса	нетто: 5,6 кг, брутто: 7,7 кг для 15,6 с двойным экраном 15,6 / без встроенного принтера
Пакет с пеной внутри	340*450*480мм
2в1 коробка	700*460*500 мм/брутто: 17 кг
Окружающая среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	от -10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80%
Влажность хранения	10%~90%
Аксессуары	
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, выходной адаптер постоянного тока 12 / 5 А для принтера без принтера и принтера с принтером 58 мм. Выходной адаптер постоянного тока 12 В / 7 А только для принтера с принтером 80 мм.

Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри для опции
Другой	
Согласие	Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC

Показано больше фотографий продукта

Нет необходимости в инструментах для снятия задней крышки, что очень удобно для обновления оперативной памяти/твердотельного накопителя и удобства обслуживания клиентами.

Боковые порты USB упрощают загрузку и выгрузку машины

внешние порты ввода-вывода

упаковка