

(POS-H15) Android Pos Terminal Pos Machine **Сенсорный экран All in One Pos System с** **кассовым аппаратом**

(М/Н:POS-H156W/A-H151W/A)



ОСОМ Серия Н со встроенным высокоскоростным термопринтером и модулем сканера внутри, это своего рода экономичная машина для использования, различные цвета рамы делают машину более красивой, расширенный интерфейс ввода-вывода позволяет подключить еще несколько внешних устройств, задняя крышка новой конструкции, которую можно легко снять без инструментов для более быстрой установки и обслуживания.

Функции:

Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 для опции

Высокоскоростной процессор Rockchip RK3288

EMMC 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ для опции

Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ на выбор

Встроенный высокоскоростной термопринтер 58 мм и 80 мм (опция)

Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель

Дополнительный боковой дисплей покупателя MCP и VFD220, установленный на задней крышке

Встроенный сканер штрих-кода для опции

Плоский и водонепроницаемый / устойчивый к царапинам дисплей Surface

Характеристики:

| Модель | POS-H156 | POS-H151 |
|------------------------|---|---|
| Имя | 15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном» | 15,1-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном» |
| Корпус | комбинированный пластик с металлом | |
| Цвет | белый корпус машины или черный корпус машины соответствуют оранжевому или синему цвету рамы | |
| Отображать | | |
| Главный экран | 15,6-дюймовый сенсорный монитор | 15,1-дюймовый сенсорный монитор |
| Разрешение | 1366*768 | 1024*768 |
| Яркость | 250кд/м ² | |
| Угол обзора | Горизонт: 150; По вертикали: 140 | |
| Touch screen | Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией GG | |
| Дополнительный дисплей | 15,6/14/11,6-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768 (опционально) | 15,1-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1024*768 |
| Дисплей клиента | 2*20 VFD, установленный на задней крышке для опции | |
| производительность | | |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Окна J1900 | Системная плата | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц или Intel Core I3 / I5 4 ^й ЦП поколения для опции |
| | Системная память | 1 слот SO-DIMM DDRIII, поддержка 1333*/1600 2 ГБ/4 ГБ/8 ГБ для опции |
| | Накопитель | Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ |
| | Аудио | На борту аудиочип Real Tek ALC662 |
| | локальная сеть | 10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F локальная сеть встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI |
| | Операционная система | Windows7/8/10, встроенная, MYPOS, Линукс |
| Android RK3288 | Системная плата | Серия Rockchip RK3288, четырехъядерный 1,8G, RK3399 по желанию |
| | Системная память | На борту DDRIII 2 ГБ, 4 ГБ для опции |
| | Накопитель | На борту 16 ГБ EMMC, 32 ГБ для опции |
| | Аудио | На борту аудиочип Real Tek ALC5640 |
| | локальная сеть | 10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F локальная сеть |
| | WIFI&BT модуль | Поддержка Wi-Fi 802.11b/g/n, поддержка BT3.0/BT4.0 |
| | Операционная система | Андроид 7.1 |
| Связь | | |
| Windows/Android (J1900 и RK3288) | кнопка питания*1 | |
| | 12 В постоянного тока в разьеме * 1 | |
| | ЛВС: РДЖ-45*1 | |
| | USB *6 | |
| | Микрофонный вход*1, аудиовыход*1 | |
| Окна (J1900) | COM(RS232) *1 или HDMI*1 для опции | |
| | VGA (15-контактный D-sub) * 1 | |
| | RJ11 для денежного ящика *1 для опции | |
| Андроид (RK3288) | COM(RS232) *1 | |
| | На плате RJ11 для денежного ящика * 1, RJ11 от порта принтера для денежного ящика * 1 (опционально) | |
| | Слот для карт TF * 1 | |

| | |
|----------------------|---|
| Опции | |
| термопринтер 80мм | прямая термопечать |
| | скорость печати 100 мм/с |
| | Ширина бумаги 79,5-/ 0,5 мм и ширина печати 72 мм |
| | с функцией автоматического резака и сроком службы термоголовки 50 км |
| | LPT-связь |
| 58-мм термопринтер | прямая термопечать |
| | Скорость печати 85 мм/с |
| | Ширина бумаги 57,5-/ 0,5 мм и ширина печати 48 мм |
| | срок службы термоголовки 50 км |
| | LPT-связь |
| MSR | дополнительный боковой MSR |
| веб-камера | веб-камера, установленная над дисплеем для опции |
| Сканер | поддержка сканирования кода 1D и 2D для опции |
| Оратор | Динамики 4 Ом/5 Вт внутри для опции |
| Упаковка | Упаковка |
| Масса | нетто: 5,6 кг, брутто: 7,7 кг для 15,6 с двойным экраном 15,6 / без встроенного принтера |
| Пакет с пеной внутри | 340*450*480мм |
| 2в1 коробка | 700*460*500 мм/брутто: 17 кг |
| Окружающая среда | |
| Рабочая Температура | от 0 до 40 градусов по Цельсию |
| Температура хранения | от -10 до 60 градусов по Цельсию |
| Рабочая влажность | 10%~80% |
| Влажность хранения | 10%~90% |
| Аксессуары | |
| Адаптер питания | 110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, выходной адаптер постоянного тока 12 / 5 А для принтера без принтера и принтера с принтером 58 мм. Выходной адаптер постоянного тока 12 В / 7 А только для принтера с принтером 80 мм. |

| | |
|----------------|---|
| Силовой кабель | Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу |
| CD-драйвер | Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри для опции |
| Другой | |
| Согласие | Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC |

Показано больше фотографий продукта



Нет необходимости в инструментах для снятия задней крышки, что очень удобно для обновления оперативной памяти/твердотельного накопителя и удобства обслуживания клиентами.



Боковые порты USB упрощают загрузку и выгрузку машины



внешние порты ввода-вывода



упаковка



