

Pos Машинный сенсорный экран Android Pos терминал все в одной системе Pos с кассовым аппаратом

(M / N: POS -H156W / A-H151W / A)



ОСОМ Н серии pos Интегрированный высокоскоростной тепловой принтер и модуль сканера внутри, это своего рода экономически эффективная машина для использования, разные цвета кадра делают машину красивее,

Расширенный интерфейс IO Сделать несколько более подключенных внешних устройств, вновь выполненную заднюю крышку, которую можно легко удалить без инструментов для более быстрой установки и обслуживания

Функции:

Intel Celeron Series и Intel Core I3 I5 процессор для опции

RockChip High Speed RK3288 процессор RK3288

EMMC 8GB / 16GB / 32GB для опции

Жесткий драйвер MSATA SSD 64GB, SSD 128 ГБ 256 ГБ для опции

58 мм и 80 мм Высокоскоростной тепловой принтер, встроенный для опции

Многоточечная проецированная емкостная сенсорная панель

Дополнительная сторона дисплея клиентов MSR и VFD220 установлена на заднюю крышку

Синструктивный сканер BAR-кода для опции

Настоящий плоский и водонепроницаемый / устойчивый к царапинам

Характеристики:

Модель	POS -H156.	POS -H151.
Имя	15,6 дюйма все на одном сенсорном экране pos терминал	15,1 дюйма все на одном сенсорном экране pos терминал
Корпус	пластик с металлическим комбинированным	
Цвет	Белая машина тела или черная машина корпуса корпуса апельсина или синяя рамка	
Отображать		
Главный экран	15,6 дюймового монитора сенсорного экрана	15,1 дюймовый сенсорный монитор экрана
Разрешение	1366 * 768.	1024 * 768.
Яркость	250CD / М. ² .	
Угол обзора	Горизонт: 150; Вертикаль: 140.	
Сенсорный экран	Много точечный проектированный G + G Емкостный прикосновение	
Подразделение	15.6 / 14 / 11,6 дюймового дисплея W / или W / O Touch Function, разрешение 1366 * 768 для дополнительного	15,1 дюймового дисплея W / или W / O Touch Function, разрешение 1024 * 768
Отображение клиентов	2 * 20 VFD установлен на заднюю крышку для опции	
представление		
Windows J1900.	Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 ГГц или Intel Core I3 / I5 4 ^{Готовность} Генерация CPU для варианта
	Системная память	1 * SO-DIMM DDRIII Слот, Support1333 * / 1600 2 ГБ / 4 ГБ / 8 ГБ для опции
	Накопитель	MSATA SSD 64 ГБ или Higer, до 256 ГБ
	Аудио	На борту настоящего ТЕК ALC662 Audio Chip
	Лана	10/100 МБ, REALTEK RTL8111F LAN CHIP Встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля Wi-Fi
	Операционная система	Windows7 / 8/10, встроенные, мы POS, Linux
Android RK3288.	Системная плата	RockChip Series RK3288, Quad Core 1.8G, RK3399 для опционально
	Системная память	На борту DDRIII 2 ГБ, 4 ГБ для варианта
	Накопитель	На борту 16 ГБ EMMC, 32 ГБ для варианта
	Аудио	На борту настоящего Тек ALC5640 Audio Chip
	Лана	10/100 МБ, REALTEK RTL8111F LAN CHIP
	WiFi & BT модуль	Поддержка Wi-Fi 802.11B / G / N, BT3.0 / BT4.0 Поддержка
	Операционная система	Android 7.1.
Соединение		
Windows / Android (J1900 & RK3288)	Кнопка питания * 1	
	12 В постоянного тока в Джекe * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB * 6.	
	Микрофон в * 1, аудио * 1	
Windows (J1900)	COM (RS232) * 1 или HDMI * 1 для опции	
	VGA (15pin d-sub) * 1	
	RJ11 для кассового ящика * 1 для варианта	
Android (RK3288)	COM (RS232) * 1	
	На борту RJ11 для кассового ящика * 1, RJ11 из порта принтера для кассового ящика * 1 (необязательно)	
	TF карточный слот * 1	
Опции		
80 мм тепловой принтер	Прямая термальная печать	
	Скорость привязки 100 мм / с	
	79,5 - / + 0,5 мм Ширина бумаги и ширина для печати 72 мм	
	С функцией резаней ATUO и срок службы термической головки 50 км	
	Связь LPT	

58 мм тепловой принтер	Прямая термальнная печать
	Скорость привязки 85 мм / с
	57,5 - / + 0,5 мм ширина бумаги и ширина для печати 48 мм
	Тепловая жизнь 50 км
	Связь LPT
MSR	Дополнительная сторона MSR
веб-камера	Веб камера установлена сверху дисплея для опции
Сканер	Поддержка 1D и 2D-сканирование кода для опции
Оратор	4ОНМ / 5W динамики внутри для опции
Упаковка	упаковка
Масса	Чистая: 5,6 кг, брутто: 7,7 кг на 15,6 с 15.6 Двойной экран / нет принтера встроенного в
Пакет с пеной внутри	340 * 450 * 480 мм
2in1 коробка	700 * 460 * 500 мм / брутто: 17 кг
Окружающая обстановка	
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов Цельсия
Температура хранения	От -10 до 60 градусов Цельсия
Работающая влажность	10% ~ 80%
Влажность хранения	10% ~ 90%
Аксессуары	
Зарядное устройство	110-240V / 50-60HZ AC Powerinput, DC12 / 5A Выходной адаптер для принтера W / O и W / 58 мм принтера DC12V / 7A OUT адаптер только для принтера W / 80 мм
Силовой кабель	Power Cable Plug, совместимая с США / ЕС / Великобритания и т. Д. И настроен на заказ
Драйвер CD	Драйвер материнской платы и драйвер касания внутри для опции
Другой	
Согласие	Класс FCC A / CE Mark / LVD / CCC

ТоварОбзор:

Двойнойэкранные экранытип





POS-H15





POS-H15








POS-H15







POS-H15



Одинокийэкрантип





POS-H15





POS-H15

