

# 15 0,6 или 15,1 лнч Все в одном Трогать POS T МОЛЛЮСК

(М/Н:POS-H156 Вт/Д- H151 Вт/Д )

ОСОМ В серии Н встроен высокоскоростной термопринтер и модуль сканера внутри, это своего рода экономичный машина для использования, разные цвета рамы делают машину более красивой, расширенный интерфейс ввода-вывода позволяет подключить еще несколько внешних устройств, задняя крышка новой конструкции, которую можно легко снять без инструментов для более быстрой установки и обслуживания

## Функции:

- Интел Целерон серии и процессор intel Core я3 I5 для опции
- Высокоскоростной процессор Rockchip RK3288
- ЕММС 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ для опции
- Жесткий драйвер Msata сSg 64 ГБ , Твердотельный накопитель 128 ГБ и d 256 ГБ для опции
- Встроенный высокоскоростной термопринтер 58 мм и 80 мм (опция)
- Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель
- Дополнительный боковой дисплей покупателя MCP и VFD220, установленный на задней крышке
- Встроенный сканер штрих-кода для варианта
- Плоский и водонепроницаемый / устойчивый к царапинам дисплей Surface

## Технические характеристики

Модель	POS-H156	POS-H151
Имя	15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном»	15,1-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном»
Корпус	комбинированный пластик с металлом	
Цвет	белый корпус машины или черный корпус машины соответствуют оранжевому или синему цвету рамы	
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор	15,1-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768	1024*768
Яркость	250кд/м <sup>2</sup>	
Вид а угол	Горизонт: 150 ; Вертикальный: 140	
Трогать с скрин	Многоточечный прогнозируемый GG емкостный сенсорный	
Дополнительный дисплей	15,6 / 14 / 11,6-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768 опционально	15,1-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1024*768
Дисплей клиента	2*20 VFD, установленный на задней крышке для опции	
<b>производительность</b>		
Окна J1900	Системная плата	Intel Целерон Bay Trail J1900 2,0 ГГц или Intel Core I3 / I5 4 <sup>й</sup> ЦП поколения для варианта
	Система Память	1 * SO-DIMM DDRIII слот, поддержка 1333*/1600 2 ГБ/4 ГБ/8 ГБ на выбор
	Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ
	Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC662
	локальная сеть	10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F локальная сеть
Android RK3288	Операционная система	встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI Окна 08.07.10, Встроенный, MyPOS, Линукс
	Системная плата	Серия Rockchip RK3288, четырехъядерный 1,8G , RK3399 на выбор
	Система Память	На борту DDRIII 2 ГБ, 4 ГБ для опции
	Накопитель	На борту 16 ГБ ЕММС, 32 ГБ для опции
	локальная сеть	Поддержка порта RJ45 10/100 Мбит/с интернет
Связь	WIFI&BT модуль	Поддерживать Wi-Fi 802.11b/g/n , поддержка BT3.0/BT4.0
	Операционная система	Android 7.1, до Android 8.1

Windows/Android (J1900 и RK3288)	р цветок кнопка * 1 12 В постоянного тока в разьеме * 1 ЛВС: РДЖ-45*1 USB *6 M IC in *1 , Аудиовыход*1
Окна (J1900)	COM(RS232) *1 или HDMI*1 для опции VGA (15-контактный D-sub) * 1 RJ11 для денежного ящика *1 для варианта
Андроид (RK3288)	COM(RS232) *1 На борту RJ11 для денежного ящика *1 , RJ11 от порта принтера для денежного ящика * 1 (опционально) Слот для карт TF * 1
<b>Опции</b>	
термопринтер 80мм	прямая термопечать скорость печати 100 мм/с Ширина бумаги 79,5- / 0,5 мм и ширина печати 72 мм с функцией автоматического резака и сроком службы термоголовки 50 км LPT-связь
58-мм термопринтер	прямая термопечать Скорость печати 85 мм/с Ширина бумаги 57,5- / 0,5 мм и ширина печати 48 мм срок службы термоголовки 50 км LPT-связь
MSR	дополнительный боковой MSR
веб-камера	веб-камера, установленная над дисплеем для опции
Сканер	поддержка сканирования кода 1D и 2D для опции
Оратор	Динамики 4 Ом/5 Вт внутри для опции
<b>упаковка</b>	
Масса	сеть 5,6 кг , брутто: 7. 7 кг на 15,6 с1 5 .6 двойной экран /без встроенного принтера
Пакет с пеной внутри	340*450*480мм
2в1 коробка	700*460*500 мм / брутто 17 кг
<b>Окружающая среда</b>	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	- 1 0 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80%
Влажность хранения	10%~90%
<b>Аксессуары</b>	
Адаптер питания	110-240 В/50-60 Гц переменного тока i ввод , DC12/5A выходной адаптер для без принтера и с 58-мм принтером DC12V/7A выход адаптер только для принтера с принтером 80 мм
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри для варианта
<b>Другой</b>	
Согласие	Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC

















