

Универсальный сенсорный экран Andorid/Windows с диагональю 15,6 или 15,1 дюйма POS Система с принтером и сканером

(М/Н: POS-H156/H151)

ОСОМ Внутри встроенный высокоскоростной термопринтер и модуль сканера серии Н, это своего рода экономичная машина для использования, различные цвета рамы делают машину более красивой,

расширенный интерфейс ввода-вывода позволяет подключать еще несколько внешних устройств, задняя крышка новой конструкции, которую можно легко снять без инструментов для более быстрой установки и обслуживания.

Функции:



Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 на выбор;

Высокоскоростной процессор Rockchip RK3568;

ЕММС 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ на выбор;

Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ в качестве опции;

Опционально встроен высокоскоростной термопринтер шириной 58 мм и 80 мм;

Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель;

Дополнительный боковой дисплей клиента MCP и VFD220, установленный на задней крышке;

Встроенный сканер штрих-кода (опция);

По-настоящему плоский, водостойкий и устойчивый к царапинам дисплей.

Спецификация

Модель		POS-H156	POS-H151
Имя		15,6-дюймовый pos-терминал с сенсорным экраном «все в одном»	15,1-дюймовый pos-терминал с сенсорным экраном «все в одном»
Корпус		Пластик с металлом в сочетании	
Цвет		Белый корпус машины или черный корпус машины соответствуют оранжевому или синему цвету рамы.	
Отображать			
Главный экран		15,6-дюймовый сенсорный монитор	15,1-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение		1366*768	1024*768
Яркость		250кд/м2	
Угол обзора		Горизонт: 150; Вертикальное: 140	
Сенсорный экран		Многоточечное проекционное емкостное касание GG	
Дополнительный дисплей		Дисплей 15,6/14/11,6 дюйма с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768 (опционально).	Дисплей 15,1 дюйма с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1024*768.
Дисплей клиента		2*20 частотно-регулируемых приводов, установленных на задней крышке (опция)	
Производительность			
Windows J4125	Материнская плата	Intel Celeron J4125, 2,0 ГГц или 4-й процессор Intel Core I3/I5 на выбор	
	Системная память	1 * слот SO-DIMM DDR4, поддержка 2400 МГц, 4 ГБ/8 ГБ на выбор	
	Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ	
	Аудио	Встроенный аудиочип Real Tek ALC662.	
	локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	
	Операционная система	Windows10/11	

Андроид RK3568	Материнская плата	Серия Rockchip RK3568, четырехъядерный процессор 2.0G, RK3399 на заказ
	Системная память	Встроенная память DDR4 2 ГБ, 4 ГБ опционально.
	Накопитель	Встроенная память 16 ГБ EMMC, 32 ГБ в качестве опции.
	локальная сеть	Порт RJ45 поддерживает интернет 10/100 Мбит/с.
	Модуль Wi-Fi и Bluetooth	Поддержка Wi-Fi 802.11b/g/n, поддержка BT3.0/BT4.0
	Операционная система	Андроид11
Возможности подключения		
Windows/Android(J4125&RK3568)		кнопка питания * 1
		Входное гнездо 12 В постоянного тока*1
		ЛВС: RJ-45*1
		USB*6
		Вход микрофона*1, аудиовыход*1
Окна(J4125)		COM(RS232) *1 или HDMI*1 для опции
		VGA (15-контактный D-sub)*1
		RJ11 для денежного ящика *1 для опции
Андроид(RK3568)		COM(RS232) *1
		Встроенный RJ11 для денежного ящика *1, RJ11 от порта принтера для денежного ящика*1 (опция)
		Слот для tf-карты * 1
Параметры		
термопринтер 80 мм		Прямая термопечать
		Скорость печати 100 мм/с
		Ширина бумаги 79,5-/ 0,5 мм и ширина печати 72 мм.
		С функцией резака Atuo и сроком службы термоголовки 50 км.
		LPT-связь
термопринтер 58 мм		Прямая термопечать
		Скорость печати 85 мм/с
		Ширина бумаги 57,5-/ 0,5 мм и ширина печати 48 мм.
		Срок службы термоголовки 50 км.
		LPT-связь

MSR	Дополнительный боковой MSR
веб-камера	Веб-камера, установленная в верхней части дисплея (опция).
Сканер	Поддержка сканирования кода 1D и 2D для опции
Оратор	Динамики 4 Ом/5 Вт внутри на выбор
Упаковка	
Масса	Вес нетто: 5,6 кг, брутто: 7,7 кг для модели 15,6 с двойным экраном 15,6/без встроенного принтера
Пакет с пеной внутри	340*450*480 мм
коробка 2 в 1	700*460*500 мм/брутто: 17 кг
Среда	
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80%
Влажность при хранении	10%~90%
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110–240 В/50–60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12/5 А для без принтера и с принтером шириной 58 мм. Выходной адаптер постоянного тока 12 В/7 А только для принтера с шириной печати 80 мм.
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри на выбор
Другой	
Согласие	Класс A/CE/маркировка FCC/LVD/CCC

<о:р>

All In One Touch Screen POS System



<o:p>

Product Display

15.6 or 15.1 inch zero-bezel touch screen for optional

Multi-point projected capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm thermal printer for optional

Barcode scanner inbuilt for option

Ture flat and water-proof scratch-resistant surface display



Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID




LINUX

Product Interface


Windows interfaces J1900/i3/i5




DC




COM(RS232) *1 or HDMI*1 for option



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB *6



MIC-IN




Audio-OUT


Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB *6



TF Card



MIC-IN



Audio-OUT

Screen Size



↔ 15.6 inch

or



↔ 15.6 inch

+

15.6 inch

14.0 inch

11.6 inch

2*20 VFD



↔ 15.1 inch

or



↔ 15.1 inch

+

15.1 inch

2*20 VFD

Product Color



Product Details





Упаковка



Соответствующие документы:

[POS-Драйвер принтера H15 58 мм](#)

[POS-Драйвер принтера H15 80 мм](#)

[POS-H15 принтер Android SDK](#)