

21,5 дюймовый Windows / Android самообслуживание POS

(M / N: POS -K003)

Функции:

Верхний дизайн в этой киоске промышленности, быстрые медобамиты, запускаются стабильно;

Высококачественная многофункциональных, космических, простых в эксплуатации;

Лучший опыт покупок и улучшение изображения магазина;

Экономия затрат;

Экономия времени для клиентов, ожидающих на стойке регистрации кассира;

Высококачественный сканер делает сканирование продукта быстро;

Поддерживать выплату WECHAT и ALIPAY;

Поддержите настенный монтаж и стоя один.

Спецификация

Модель	POS -K003.-W.	POS -K003.-
Имя	21.5. дюйм все на одном сенсорном экране Киоск	
Корпус	пластик с металлическим комбинированным	
Цвет	целый белый цвет	
Отображать		
Размер главного экрана	21.5. Дюймовый монитор сенсорного экрана	21.5. Дюймовый монитор сенсорного экрана
разрешение	1920 * 1080.	1920 * 1080.
цветЯркость	25.0CD / M2.	
Угол обзора	Горизонт: 178.; Вертикальный:178.	
Трогать скрена	10.-точка Прогнозируется G + G емкостный прикосновение	
Представление		
Системная плата	Интуиция Целесон Bay Trail J1900 2.0 ГГц или CORE INTEL CORE I3 / I5 4-го поколения CPU для опции	ARM CORTEX-A17 -RK 3288 Quad Core 1,8 ГГц ЦП
Система Память	1 * SO-DIMM DDRIII Слот, поддержка1333 * / 1600 4 ГБ	На борту 2 ГБ DDRIII
Устройство хранения	MSATA SSD 64 ГБ	16.GB EMMC
Аудио	На борту настоящего Tek ALC662 Audio Chip	На борту настоящего Tek Audio Chip Alc5640
Лана	10/100 МБ, REALTEK RTL8111F LAN CHIP	10 м / 100 мCRTL8201F.
ВАЙ-ФАЙ	Поддержка 802.11 A / B / G	Поддержка 802.11 A / B / G
Оратор	Встроенные в диапазоне 80НМ / 10WATT	
Камера	Распознавание лица для оплаты (опция)	
Операционная система	Окна7/8/10, Встроенный, мы POS, Linux	Android 7.1.
Соединение		
Внешний I./ O порт (J1900 / RK3288)	пдо выключатель* 1.	
	100В-240 В 50 Гц / 60 Гц.* 1.	
	USB * 2.	
	LAN: RJ-45 * 1	
Сканирующая платформа	упаковка	
Источник света	Подсветка: 617 нм красный светодиод	

Источник питания	5V DC.
Поддержка 1d.	УпсСОВладетьС Code128, код 39, код 93С Код11., Чередование 2 из 5, матрица 2 из 5, трескаа.Бар, MSI. Plessey, GS1 Databar, Китай Pos TAL, корейский Pos TAL и т. Д.
Поддержка 2d.	PDF417, Micro PDF417, Матрица данных, Maxicode, QR-код, Micro QR, AZTEC, Hanxin и т. Д.
Точность штрих-кода	4 mil код39.
Чувствительность штрих-кода	Подача:± 60 ° @ 0 ° рулон и 0 ° скатают Рулон:±360.°@ 0.°Pitchand0.°Переплетать Косою:±65.°@ 0.°Рулон и 0.°Подача
Оперативный режим	Зуммер
Интерфейс	USB
Принтер	
80 мм тепловой принтер	ПодразделениеТермальная печать ир
	1.5.Скорость привязки 0 мм / с
	79,5 - / + 0,5 мм Ширина бумаги и ширина для печати 72 мм
	Авто Функция резания
	Power DC 24V
	Резольиттон 203DPI
Окружающая обстановка	
Рабочая Температура	0. до 40. градусов по Цельсию
Температура хранения	-10. до 60. градусов по Цельсию
Работающая влажность	10% ~ 80% Нет конденсации
Влажность хранения	10% ~ 90% Нет конденсации
Аксессуары	
Силовой кабель	Power Cable Plug, совместимая с США / ЕС / Великобритания и т. Д. И настроен на заказ
Драйвер CD	Драйвер материнской платы и драйвер касания внутри (Вариант)
Другой	
Согласие	Класс FCC A / CE Mark / LVD / CCC



POS-K003





POS-K003





POS-K003







POS-K003





POS-K003

