

21,5-дюймовый Windows/Android, самообслуживание POS Система (М/Н: POS-K004)

Функции:



Лучший дизайн в этой отрасли киосков, быстрая реакция, стабильная работа;

21,5-дюймовый IPS-экран с высоким разрешением 1920*1080;

Высокоинтегрируемый многофункциональный, компактный, простой в эксплуатации;

Лучший опыт покупок и улучшение имиджа магазина;

Экономия труда;

Экономия времени клиентов, ожидающих на кассе;

Стандартная высокочувствительная платформа 1D и 2D сканирования с большим окном, которая может легко сканировать коды товаров и штрих-коды платежей;

Стандартный высокоскоростной принтер чеков шириной 80 мм, включая автоматический резак;

Поддержка оплаты Wechat и Alipay;

Поддержка настенного монтажа и стояния отдельно;

Кейс открывается ключом для удобства обслуживания оборудования;

Касса самообслуживания, модуль NFC, распознавание лиц по опции;

Встроенный мощный динамик сопротивлением 8 Ом делает громче советы по оплате и

рекламу.

Спецификация

Модель	POS-K004-W		POS-K004-A
Имя	21,5-дюймовый киоск «все в одном» с сенсорным экраном		
Корпус	Пластик с металлом в сочетании		
Цвет	Полностью белый цвет		
Отображать			
Размер основного экрана	21,5-дюймовый сенсорный монитор		21,5-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1920*1080		1920*1080
Яркость цвета	250кд/м²		
Угол обзора	Горизонт: 178; Вертикальное: 178		
Сенсорный экран	10-точечное проецируемое емкостное касание GG		
Производительность			
Материнская плата	Intel Celeron J4125, 2,0 ГГц или 4-й процессор Intel Core I3/I5 на выбор		Четырехъядерный процессор RK 3568 с частотой 2,0 ГГц.
Системная память	1 * слот SO-DIMM DDR4, поддержка 2400 МГц, 4 ГБ		На борту 2 ГБ DDR4.
Накопитель	Мсата SSD 64Гб		16 ГБ eMMC
Аудио	Встроенный звук Real Tek.		Встроенный звук Real Tek.
локальная сеть	10/100/1000 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F		10M/100M/1000Mбс, РТЛ8201Ф
WI-FI	Поддержка 802.11 б/г		Поддержка 802.11 б/г
Оратор	Встроенные динамики 8 Ом/10 Вт.		
Камера	Распознавание лиц для оплаты (опция функции)		
Операционная система	Windows10/11		Андроид 11
Возможности подключения			
Внешний порт ввода-вывода (J4125/RK3568)	Выключатель питания*1 для машины, кнопка питания*1 для POS материнская плата		
	Розетка переменного тока 100–240 В, 50 Гц/60 Гц * 1		
	USB*2		
	ЛВС: RJ-45*1		
	Замок*1 для безопасности машины		
Сканирующая платформа			
Источник света	Подсветка: красный светодиод 617 нм		
Источник питания	5 В постоянного тока		
Поддержка 1Д	UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, чередование 2 из 5, матрица 2 из 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal и т. д.		
Поддержка 2D	PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR-код, Micro QR, Aztec, Hanxin и т. д.		
Точность штрих-кода	4 мил код39		
Чувствительность штрих-кода	Шаг: ±60° при 0°крена и 0°перекоса Крен: ±360° при 0°Наклон и 0°Скос Наклон: ±65° при 0° крена и 0° наклона.		
Режим подсказки	Зуммер		
Интерфейс	USB		
Принтер			
термопринтер 80 мм	Прямая термопечать		
	Скорость печати 150 мм/с.		
	Ширина бумаги 79,5-/ 0,5 мм и ширина печати 72 мм.		
	Функция автоматического резака		
	Питание постоянного тока 24 В		
	Разрешение 203DPI		
Среда			
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию		
Температура хранения	От -10 до 60 градусов по Цельсию		
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации		
Влажность при хранении	10%~90% Без конденсации		
Аксессуары			

Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.
Металлическая пластина	Металлическая пластина и кронштейн для опции











