

POS-L15 Shop Разрешение 1366\*768 15,6-дюймовый сенсорный экран POS Системный  
кассовый аппарат Windows/Android POS Машина

POS- л 15

## Функции:

Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 для опции

Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ , SSD 128 ГБ и 256 ГБ на выбор

Встроенный высокоскоростной термопринтер 58 мм и 80 мм (опция)

Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель

Дополнительный боковой дисплей покупателя MSR и VFD220, установленный на задней крышке

Дисплей с плоской и водонепроницаемой устойчивой к царапинам поверхностью

## Технические характеристики

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Модель                    | POS- Л 156  |
| Имя                       | 15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном»  |
| Корпус                    | комбинированный пластик с металлом  |
| Цвет                      | весь белый корпус машины или весь черный корпус машины  |
|                           |   |
| Главный экран             | 15,6-дюймовый сенсорный монитор   |
| Разрешение                | 1366*768  |
| Яркость                   | 250 кд/м <sup>2</sup>   |
| Просмотр под углом        | Горизонт: 160 ; По вертикали: 150   |
| Сенсорный экран           | Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G   |
| Дополнительный дисплей    | 15,6-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768 на выбор                      |
| Дисплей клиента           | 2*20 VFD, установленный на задней крышке для опции  |
| <b>Производительность</b> |   |
| Системная плата           | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц , или Intel Celeron J4125, или процессор Intel Core I3/I 5 на выбор |
| Системная память          | 1 * слот SO-DIMM DDRIII , поддержка 4 ГБ DDR3L/ 1333 МГц (по умолчанию) , 8 ГБ для опции                  |
| Накопитель                | Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ  |
| Аудио                     | На борту аудиочип Real Tek ALC662   |
| локальная сеть            | 10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan<br>встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI  |
| Операционная система      | Windows 7/8/10, встроенная, западная POS, Линукс  |
| <b>Связь</b>              |   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Внешний Порт ввода /вывода J1900 | кнопка питания * 1   |
|                                  | 12 В постоянного тока в разъеме * 1  |
|                                  | LAN: RJ-45*1 , RJ11 для денежного ящика  |
|                                  | USB*6  |
|                                  | 15-контактный разъем D-sub VGA *1  |
|                                  | 232*1 рупий  |
|                                  | линейный выход*1, микрофонный вход*1   |
| <b>Опции</b>                     |  |
| термопринтер 80мм                | прямая термопечать   |
|                                  | 1 5 0 мм/с скорость печати   |
|                                  | Ширина бумаги 79,5-/+ 0,5 мм и ширина печати 72 мм   |
|                                  | с функцией автоматического резака и сроком службы термоголовки 50 км   |
| 58-мм термопринтер               | прямая термопечать   |
|                                  | скорость печати 85мм/с   |
|                                  | Ширина бумаги 57,5-/+ 0,5 мм и ширина печати 48 мм   |
|                                  | срок службы термоголовки 50 км   |
| МСР                              | дополнительный боковой MSR   |
| веб-камера                       | веб-камера, установленная над дисплеем для опции   |
| Сканер                           | поддержка сканирования кода 1D и 2D для опции  |
| Оратор                           | Динамики 4 Ом/5 Вт внутри для опции  |
| <b>Упаковка</b>                  |  |
| Масса                            | Вес : 6,5 кг , брутто : 8,0 кг для модели 15,6 с двойным экраном 15,6 и встроенным принтером   |
| Пакет с пеной внутри             | 490 * 31 0*48 5 мм   |
| <b>Аксессуары</b>                |  |
| Адаптер питания                  | 110-240 В / 50-60 Гц входная мощность переменного тока , выходной адаптер постоянного тока 12 / 5 А для принтера без принтера и принтера с принтером 58 мм<br>Выходной адаптер постоянного тока 12 В / 7 А только для принтера с принтером 80 мм |
| Силовой кабель                   | Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу  |



# Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156



WINDOWS



LINUX



J1900, J4125 or  
i3 / i5 for option



Memory  
4G or 8G



Msata SSD  
64GB or higer



Built in 58mm  
or 80mm printer



Built in 1D&2D  
barcode scanner



15.6 inch touch  
screen monitor



# Built-in 1D&2D Scanner

Support 1D&2D code-scanning for option



# Optional Side MSR

Magnetic stripe cards can be read



# HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366\*768 resolution

Water proof

Oilproof

Dustproof Front Screen




## Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional



# Product Interface

## Windows interfaces J1900



# Screen Size



↙ ↘ 15.6 inch

or



↙ ↘ 15.6 inch

+

- 15.6 inch
- 11.6 inch
- 2\*20 VFD

# Product Details



# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket



# FACTORY STRENGTH

