

POS-L156 15,1-дюймовый основной экран класса A Android POS Кассовые машины со  
встроенным термопринтером 80 мм для ресторана

(М/Н:POS- Л 15 6)

## Функции:

Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 для опции  
Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ для опции  
58-мм и 80-мм высокоскоростной термопринтер, встроенный для опции  
Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель  
Опционально установлены боковые MSR и дисплей клиента VFD220 к задней крышке  
Type плоская и водостойкая устойчивая к царапинам поверхность дисплея

## Технические характеристики

Модель	POS- Л 156
Имя	15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном»
Корпус	комбинированный пластик с металлом
Цвет	весь белый корпус машины или весь черный корпус машины
<b>Отображать</b>	
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768
Яркость	25 0кд/м <sup>2</sup>
Просмотр под углом	Горизонт: 1 60 ; По вертикали: 1 50
Сенсорный экран _	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G
Дополнительный дисплей	15,6-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768 на выбор
Дисплей клиента	2*20 VFD, установленный на задней крышке для опции
<b>Производительность</b>	
Системная плата	Процессор Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц , или Intel Celeron J4125, или Intel Core I3/I 5 на выбор
Системная память	1 * слот SO-DIMM DDRIII , поддержка 4 ГБ DDR3L/ 1333 МГц (по умолчанию) , 8 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC662
локальная сеть	10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная система	Windows 7/8/10, встроенная, западная POS, Линукс
<b>Связь</b>	
Внешний Порт ввода /вывода J1900	кнопка питания * 1
	12 В постоянного тока в разьеме * 1
	LAN: RJ-45*1 , RJ11 для денежного ящика
	USB*6
	15-контактный разъем D-sub VGA *1
	232*1 рупий
	линейный выход*1, микрофонный вход*1

<b>Опции</b>	
термопринтер 80мм	прямая термопечать
	1 5 0 мм/с скорость печати
	Ширина бумаги 79,5-/+ 0,5 мм и ширина печати 72 мм
	с функцией автоматического резака и сроком службы термоголовки 50 км
58-мм термопринтер	прямая термопечать
	скорость печати 85мм/с
	Ширина бумаги 57,5-/+ 0,5 мм и ширина печати 48 мм
	срок службы термоголовки 50 км
МСР	дополнительный боковой MSR
веб-камера	веб-камера, установленная над дисплеем для опции
Сканер	поддержка сканирования кода 1D и 2D для опции
Оратор	Динамики 4 Ом/5 Вт внутри для опции
<b>Упаковка</b>	
Масса	Вес : 6,5 кг , брутто : 8,0 кг для 15,6 с двойным экраном 15,6 со встроенным принтером
Пакет с пеной внутри	490 * 31 0*48 5 мм
<b>Аксессуары</b>	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В / 50-60 Гц , выходной адаптер постоянного тока 12 / 5 А для принтера без принтера и принтера с принтером 58 мм Выходной адаптер постоянного тока 12 В / 7 А только для принтера с принтером 80 мм
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу





















