

POS-L156 15,6-дюймовый емкостный сенсорный экран BOE EDP All In One POS Системы 58 мм и 80 мм высокоскоростной встроенный термопринтер для продажи

(М/Н:POS- Л 15 6)

Функции:

Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 для опции
 Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ для опции
 58-мм и 80-мм высокоскоростной термопринтер, встроенный для опции
 Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель
 Опционально установлены боковые MSR и дисплей клиента VFD220 к задней крышке
 Type плоская и водостойкая устойчивая к царапинам поверхность дисплея

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Модель | POS- Л 156 |
| Имя | 15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном» |
| Корпус | комбинированный пластик с металлом |
| Цвет | весь белый корпус машины или весь черный корпус машины |
| Отображать | |
| Главный экран | 15,6-дюймовый сенсорный монитор |
| Разрешение | 1366*768 |
| Яркость | 25 0кд/м ² |
| Просмотр под углом | Горизонт: 1 60 ; По вертикали: 1 50 |
| Сенсорный экран _ | Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G |
| Дополнительный дисплей | 15,6-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768 на выбор |
| Дисплей клиента | 2*20 VFD, установленный на задней крышке для опции |
| Производительность | |
| Системная плата | Процессор Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц , или Intel Celeron J4125, или Intel Core I3/I 5 на выбор |
| Системная память | 1 * слот SO-DIMM DDRIII , поддержка 4 ГБ DDR3L/ 1333 МГц (по умолчанию) , 8 ГБ для опции |
| Накопитель | Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ |
| Аудио | На борту аудиочип Real Tek ALC662 |
| локальная сеть | 10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI |
| Операционная система | Windows 7/8/10, встроенная, западная POS, Линукс |
| Связь | |
| Внешний Порт ввода /вывода J1900 | кнопка питания * 1 |
| | 12 В постоянного тока в разьеме * 1 |
| | LAN: RJ-45*1 , RJ11 для денежного ящика |
| | USB*6 |
| | 15-контактный разъем D-sub VGA *1 |
| | 232*1 рупий |
| | линейный выход*1, микрофонный вход*1 |

| Опции | |
|----------------------|--|
| термопринтер 80мм | прямая термопечать |
| | 1 5 0 мм/с скорость печати |
| | Ширина бумаги 79,5-/+ 0,5 мм и ширина печати 72 мм |
| | с функцией автоматического резака и сроком службы термоголовки 50 км |
| 58-мм термопринтер | прямая термопечать |
| | скорость печати 85мм/с |
| | Ширина бумаги 57,5-/+ 0,5 мм и ширина печати 48 мм |
| | срок службы термоголовки 50 км |
| МСР | дополнительный боковой MSR |
| веб-камера | веб-камера, установленная над дисплеем для опции |
| Сканер | поддержка сканирования кода 1D и 2D для опции |
| Оратор | Динамики 4 Ом/5 Вт внутри для опции |
| Упаковка | |
| Масса | Вес : 6,5 кг , брутто : 8,0 кг для 15,6 с двойным экраном 15,6 со встроенным принтером |
| Пакет с пеной внутри | 490 * 31 0*48 5 мм |
| Аксессуары | |
| Адаптер питания | Входная мощность переменного тока 110-240 В / 50-60 Гц , выходной адаптер постоянного тока 12 / 5 А для принтера без принтера и принтера с принтером 58 мм Выходной адаптер постоянного тока 12 В / 7 А только для принтера с принтером 80 мм |
| Силовой кабель | Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу |





















