

(POS-L156) Точка продаж Android Pos System Дисплей устройства Продажи устройств Android Все в одном терминале хорошего партнера

(М/н: POS-L156)

Серия OCOM POS-L156 со встроенным внутри высокоскоростным термопринтером, стильным дизайном, стабильной и надежной работой, богатым интерфейсом ввода-вывода делает доступным множество подключений, легко обслуживается и гибко обновляется клиентами. Это лучший выбор для многих сайтов приложений, таких как в качестве ресторанов, кафе, розничных магазинов и т. д. ...

Функции:

Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 для опции
Жесткий драйвер Msata SSD 64 Гб, SSD 128 Гб и 256 Гб для опции
Высокоскоростной термопринтер 58 мм и 80 мм, встроенный для опции
Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель
Опционально установлены боковые MSR и дисплей клиента VFD220 к задней крышке
Туре плоская и водонепроницаемая устойчивая к царапинам поверхность дисплея

Характеристики:

Модель	ПОС- Л 156
Имя	15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном»
Корпус	комбинированный пластик с металлом
Цвет	весь белый корпус машины или весь черный корпус машины
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366 * 768
Яркость	25 0кд/м ²

Посмотреть под углом	Горизонт: 1 60 ; По вертикали: 1 50
Сенсорный экран _	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G + G
Дополнительный дисплей	15,6-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без, разрешение 1366 * 768 на выбор
Дисплей клиента	2 * 20 VFD, установленный на задней крышке для опции
Производительность	
Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц , или Intel Celeron J4125, или процессор Intel Core I3/I 5 на выбор
Системная память	1 * слот SO-DIMM DDRIII , поддержка 4 ГБ DDR3L/ 1333 МГц (по умолчанию) , 8 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ
Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC662
локальная сеть	10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная система	Windows 7/8/10, встроенная, WEPOS, Linux
Связь	
Внешний Порт ввода /вывода J1900	кнопка питания * 1
	12 В постоянного тока в разьеме * 1
	LAN: RJ-45 * 1 , RJ11 для денежного ящика
	USB * 6
	15-контактный D-sub VGA * 1
	232 рупий * 1
	линейный выход * 1, микрофонный вход * 1
Опции	
термопринтер 80мм	прямая термopечать
	1 5 0 мм/с скорость печати
	79,5 - / + 0,5 мм ширина бумаги и ширина печати 72 мм
	с функцией автоматического резака и сроком службы термоголовки 50 км
58-мм термопринтер	прямая термopечать
	скорость печати 85мм/с
	57,5 - / + 0,5 мм ширина бумаги и ширина печати 48 мм
	срок службы термоголовки 50 км
МСР	дополнительный боковой MSR
веб-камера	веб-камера, установленная над дисплеем для опции
Сканер	поддержка сканирования кода 1D и 2D для опции
Оратор	Динамики 4 Ом / 5 Вт внутри для опции
Упаковка	
Масса	Нетто : 6,5 кг , брутто : 8,0 кг для 15,6 с двойным экраном 15,6 и встроенным принтером
Пакет с пеной внутри	490 * 31 0*48 5 мм
Аксессуары	
Адаптер питания	Вход питания переменного тока 110-240 В / 50-60 Гц , выходной адаптер DC12 / 5A для принтера без принтера и принтера W / 58 мм Адаптер выхода DC12V / 7A только для принтера W / 80 мм
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу

Больше изображений показанных продуктов:















