

POS -M101 10,1-дюймовый ресторанный биллинг все в одном сенсорном экране android pos машина с принтером

Особенности Android:

Операционная система Android 7.1;
RK3288 Четырехъядерный процессор 1,8 ГГц;
2G RAM и 8G eMMC или выше для дополнительного оборудования;
10,1-дюймовый экран IPS высокой четкости;
Стандартное разрешение 1280 * 800;
Встроенный термопринтер 80 мм;
ЖК-дисплей MSR, RFID, 2D сканер штрих-кода, аккумулятор для опций.

Особенности Windows:

Система Windows 10 Pro;
Четырехъядерный процессор J1900 2,0 ГГц;
4G RAM и 64G SSD;
10,1-дюймовый экран IPS высокой четкости;
Разрешение 1280 * 800;
Поддержка 80 мм термопринтер встроенный;
ЖК-дисплей MSR, RFID, 2D сканер штрих-кода, аккумулятор для опций.

Область применения

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и причала

Спецификация Android:

процессор	RK3288 Четырехъядерный процессор 1,8 ГГц
Операционные системы	Android 7.1
Память	2G RAM + 8G ROM может до 4G RAM и 16 / 32GB eMMC
SD	Микро СД(До TF 32 ГБ)
дисплей	10.1 Экран IPS высокого разрешения
разрешение	1280 * 800
Сенсорный экран	Десять-точечный емкостный сенсорный экран
принтер	80 мм термопринтер без автоматического резака
Считыватель магнитных карт	ISO7811 1/2/3 гусеницы (Необязательный)
Считыватель RFID карт	ISO14443TypeA, (Необязательный)
Сканер штрих-кода	1D / 2D декодирование штрих-кода (опционально)
Дисплей полюса	ЖК-дисплей (опционально)
Bluetooth	BT4.0
Вай-фай	802.11b / г / л
4G связь	Необязательный
USB	4 * USB
RJ11	1 * RJ11
ЛВС	1 * порт RJ45, 100/1000 САМОАДАПЦИЯ
RS232	1 * RS232 Порт DB9 и 1 * RS232 порт RJ45
Сила	ОКРУГ КОЛУМБИЯ12V, 5A

аккумулятор	6000mAh (Дополнительно, стандартный продукт не содержит батарею)
Рабочая обстановка	Рабочая температура: -10 °C ~ 50 °C Температура хранения: -20 °C ~ 60 °C Относительная влажность: 10%~90%