POS -M101 10,1-дюймовый умный розничный сенсорный экран все в одной системе windows 10 роз для продажи

Особенности Android:

Операционная система Android 7.1;

RK3288 Четырехъядерный процессор 1,8 ГГц;

2G RAM и 8G еММС или выше для дополнительного оборудования;

10,1-дюймовый экран IPS высокой четкости;

Стандартное разрешение 1280 * 800;

Встроенный термопринтер 80 мм;

ЖК-дисплей MSR, RFID, 2D сканер штрих-кода, аккумулятор для опций.

Особенности Windows:

Система Windows 10 Pro;

Четырехъядерный процессор J1900 2,0 ГГц;

4G RAM и 64G SSD;

10,1-дюймовый экран IPS высокой четкости;

Разрешение 1280 * 800;

Поддержка 80 мм термопринтер встроенный;

ЖК-дисплей MSR, RFID, 2D сканер штрих-кода, аккумулятор для опций.

Область применения

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и причала

Спецификация Windows:

| | · |
|-------------------|--|
| процессор | Ј1900 Четырехъядерный процессор 2,0 ГГц |
| Операционные | Система Windows 10 pro |
| системы | |
| Память | 4G RAM + 64G SSD |
| дисплей | 10,1-дюймовый экран IPS высокой четкости |
| разрешение | 1280 * 800 |
| Сенсорный экран | Десять-точечный емкостный сенсорный экран |
| принтер | 80 мм термопринтер без автоматического резака |
| Считыватель | Треки ISO7811 1/2/3, поддержка двойного |
| магнитных карт | считывания(Необязательный) |
| Считыватель RFID | ISO14443ТуреА, (Необязательный) |
| карт | |
| Сканер штрих-кода | 1D / 2D декодирование штрих-кода (опционально) |
| Дисплей полюса | ЖК-дисплей клиента (опционально) |
| Вай-фай | Необязательный |
| USB | 4 * USB |
| RJ11 | 1 * RJ11 |
| ЛВС | 1 * порт RJ45, 100/1000 САМОАДАПЦИЯ |
| RS232 | 1 * RS232 |
| VGA | 1 * VGA |
| аудио | 1 * аудио выход и 1 * микрофон |
| Сила | ОКРУГ КОЛУМБИЯ12V, 5А |

| аккумулятор | 6000mAh (Дополнительно, стандартный продукт не содержит батарею) |
|--------------------|---|
| Рабочая обстановка | Рабочая температура: -10 °C ~ 50 °C Температура хранения: -20 °C ~ 60 °C Относительная влажность: 10%~90% |
| | |