

Система Windows Терминал POS с термальной принтер (М / N: POS -M101-W)

Особенности:

- L Система Windows 10 Pro;
- L J1900 Quad-Core 2.0ГГц процессор;
- L 4G RAM и 64грамм SSD;
- L 10,1 Дюйм Высокое разрешение IPS экран;
- L Разрешение 1280 * 800;
- L Поддержка 80 мм термопринтер встроенный;
- L ЖК-дисплей MSR, RFID, 2D сканер штрих-кодаАккумулятор для вариантов.

Область применения

- L Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- L Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
- L Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
- L Коммерческая информация: информационно-управляющие терминалы для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, и станция

Технические характеристики

процессор	J1900 Quad-Core 2.0 ГГц процессор
Операционные системы	Система Windows 10 pro
объем памяти	4грамм RAM + 64грамм SSD
дисплей	10,1 янч Высокое разрешение IPS экран
разрешение	1280 * 800
Сенсорный экран	Десять-емкостный сенсорный экран
принтер	80мм термопринтер без автоматического резака
Считыватель магнитных карт	Треки ISO7811 1/2/3, поддержка двойного считывания(По желанию)
Считыватель RFID карт	ISO14443TypeA, (По желанию)
Сканер штрих-кода	1D / 2D декодирование штрих-кода (По желанию)
Дисплей полюса	ЖК-дисплей клиента (опционально)
Вай-фай	По желанию
USB	4*USB
RJ11	1 * RJ11
ЛВС	1 * порт RJ45, 100/1000 САМОАДАПЦИЯ
RS232	1* RS232
VGA	1 * VGA
аудио	1 * аудио выход и 1 * микрофон
Мощность	ОКРУГ КОЛУМБИЯ12V, 5A
аккумулятор	6000mAh (Необязательно, стандартный продукт не содержит батарею)
Рабочая обстановка	Рабочая температура: -10 °C ~ 50 °C Температура хранилища: -20 °C ~ 60 °C Относительная влажность: 10% ~90%



