

Android-терминал POS с тепловым принтер

(М / N: POS -M1106-A)

Функции:

- L Android 6,0 или 7,0 Operating система
- L RK3368-ядерный процессор 1,5 ГГц
- L 2G RAM и 8G eMMC
- L 11,6 Цветной экран высокой четкости
- L Стандартное разрешение 1366 * 768, может до 1080P
- L Поддержка 58 / 80мм термопринтер встроенный
- L Может дополнительно VFD ЖК-дисплей MSR, RFID, 1 / 2D сканер штрих-кода

Область применения

- L Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- L Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
- L Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
- L Коммерческие: информационные терминалы для управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом

Спецификация

процессор	RK3368 Octa-ядро 1,5 ГГц
Операционные системы	Android 6,0 (Android 7.0 для дополнительного)
Память	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD (До TF 32 ГБ)
дисплей	11,6 янч Цветной экран высокой четкости
разрешение	1366 * 768, (может до 1920 * 1080P)
Сенсорный экран	Десять-емкостный сенсорный экран
принтер	Термопринтер 58 мм (без резака) или 80 мм (без резака)
Считыватель магнитных карт	Треки ISO7811 1/2/3, поддержка двойного считывания(По желанию)
Считыватель RFID карт	ISO14443TypeA, (По желанию)
Сканер штрих-кода	1D / 2D декодирование штрих-кода (По желанию)
Дисплей полюса	ЖК / VFD дисплей (опционально)
Вай-фай	802.11b / г / л
USB	6* USB2.0,
ЛВС	1 * порт RJ45, 100/1000 САМОАДАПЦИЯ
RS232	2* RS232
Сила	ОКРУГ КОЛУМБИЯ12V, 5A
аккумулятор	5200mAh (Необязательно, стандартный продукт не содержит батарею)
Рабочая обстановка	Рабочая температура: -10 °C ~ 50 °C Температура хранения: -20 °C ~ 60 °C Относительная влажность: 10% ~90%



POS-M1106-A





POS-M1106-A





POS-M1106-A

