

Android-терминал POS с термопринтером

(М / N: POS -M1106-A)

Особенности:

1. Операционная система Android 7.1
2. RK3368 Octa-core 1,5 ГГц процессор
3. 2G RAM и 8G eMMC
4. 11,6-дюймовый цветной экран высокого разрешения
5. Стандартное разрешение 1366 * 768, может до 1080P
6. Поддержка 58/80 мм термопринтер встроенный
7. Может дополнительно VFD ЖК-дисплей MSR, RFID, 1 / 2D сканер штрих-кода

Область применения

1. Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
2. Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
3. Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
4. Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и причала

Спецификация

| | |
|----------------------------|--|
| процессор | RK3368 Octa-core 1,5 ГГц |
| Операционные системы | Android 7.1 (Android 6.0 для дополнительного) |
| Память | 2G RAM + 8G ROM |
| SD | Micro SD (до 32 ГБ) |
| дисплей | 11,6-дюймовый цветной экран высокого разрешения |
| разрешение | 1366 * 768, (может до 1920 * 1080P) |
| Сенсорный экран | Десять-точечный емкостный сенсорный экран |
| принтер | Термопринтер 58 мм (без резака) или 80 мм (без резака) |
| Считыватель магнитных карт | Треки ISO7811 1/2/3, поддержка двойного считывания (опция) |
| Считыватель RFID карт | ISO14443TypeA, (необязательно) |
| Сканер штрих-кода | 1D / 2D декодирование штрих-кода (опционально) |
| Дисплей полюса | ЖК / VFD дисплей (опционально) |
| Wi-Fi | 802.11b / г / л |
| USB | 5 * USB2.0, |
| RJ11 | 2 * RJ11 |
| ЛВС | 1 * RJ45 порт, 100/1000 САМОАДАПЦИЯ |

| | |
|--------------------|---|
| RS232 | 1 * RS232, (может быть до 3 RS232 прот) |
| Сила | 12В, 5А |
| аккумулятор | 5200mAh (опционально, стандартный продукт не содержит батарею) |
| Рабочая обстановка | Рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С Температура хранения: -20 °С ~ 60 °С Относительная влажность: 10% □ 90% |





POS-M1106-A





POS-M1106-A





POS-M1106-A

