11,6-дюймовый сенсорный экран Android/Windows POS Система

(M/H: POS-M1106)

Функции:

Серия Intel Celeron и процессор Rockchip на выбор;

Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ в качестве опции;

Опционально встроен высокоскоростной термопринтер шириной 58 мм и 80 мм;

Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель;

Дополнительный боковой дисплей покупателя MCP и VFD220, установленный на задней крышке;

Устройство считывания карт НФК, сканер штрих-кода в качестве опции;

Плоская и водонепроницаемая поверхность дисплея, устойчивая к царапинам.

Спецификация

Модель	POS-M1106-W	POS-M1106-A

Имя	11,6-дюймовый pos-терминал с сенсорным экраном Windows «все в одном»	11,6-дюймовый pos-терминал с сенсорным экраном Android «все в одном»
Жилье	Пластик с металлом в сочетании	
Цвет	Цельносерый цвет	
Отображать		
Размер основного экрана	11,6-дюймовый сенсорный монитор	11,6-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768,1920*1080 на выбор	1366*768,1920*1080 на выбор
Яркость	300кд/м2	
Угол обзора	Горизонт: 160; Вертикальное: 150	
Сенсорный экран	Многоточечное проекционное емкостное касание GG	
Дисплей клиента	2*20 VFD или 5,0-дюймовый несенсорный дисплей с разрешением 800*600, установленный на задней крышке в качестве опции	
Производительность		
Материнская плата	Intel Celeron J4125, 2,0 ГГц	RK 3568, Cortex-55, четырехъядерный процессор 2,0 ГГц/четырехъядерный процессор RK 3288 1,8 ГГц для опции
Системная память	1 * слот SO-DIMM DDR4, поддержка 2400 МГц, 4 ГБ (по умолчанию), 8 ГБ для опции	На борту 2 ГБ DDR4.
Устройство хранения данных	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ	32 ГБ eMMC, поддержка TF-карты 32 ГБ, расширенная для опции
Аудио	Встроенный аудиочип Real Tek ALC662.	Встроенный аудиочип Real Tek ALC5640.
локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E для опции
Операционная система	Windows10/11	Андроид 11
Возможности подключения		

Внешний порт ввода-вывода (J4125/RK3568)	Кнопка питания*1	
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1	
	COM(RS232) * 1, до 3 портов	
	ЛВС: RJ-45*1	
	RJ11 для денежного ящика *1 для опции	RJ11 для денежного ящика *2 для опции
	VGA (15-контактный D-sub)*1	Слот для tf-карты * 1
	USB *5	USB *5
	Вход микрофона*1 Аудиовыход*1	Н/Д
Параметры		
термопринтер 80 мм	Прямая термопечать	
	Скорость печати 170 мм/с.	
	Ширина бумаги 79,5-/ 0,5 мм и ширина печати 72 мм.	
	С функцией резака Atuo и сроком службы термоголовки 100 км.	
термопринтер 58 мм	Прямая термопечать	
	Скорость печати 70 мм/с	
	Ширина бумаги 57,5-/ 0,5 мм и ширина печати 48 мм.	
	Срок службы термоголовки 50 км	
MSR	ISO7811 1/2/3 дорожки, поддержка двойного смахивания	
NFC	ISO14443ТипА	
Сканер	Декодирование 1D/2D штрих-кода	
Батарея	Аккумулятор большой емкости 5200 мАч (только для версии Android)	
Упаковка		
Масса	Нетто: 2,4 кг, брутто: 3,1 кг	
Пакет с пеной внутри	400*390*190 мм	
Среда		
Рабочая температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию	
Температура хранения	от -10 до 60 градусов по Цельсию	
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации	
Влажность при хранении	10%~90% Без конденсации	
Аксессуары		
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер DC12/5A	
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.	

CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри
Другой	
Согласие	Класс A/CE/маркировка FCC/LVD/CCC

80mm Thermal Printer(Auto Cutter)
170mm/s Pringting Speed
58mm Thermal Printer(Manual Cutter)
70mm/s Pringting Speed
58mm Thermal Printer
80mm Thermal Printer
Welcome to OCOM
Article Count Amount Tax
T-Shirt XL.....1 $14,95 20%
Jeans PDK.....2 $39,90 20%
GROSS $75,80
TAX $18,95
SUM $94,75

1D/2D Barcode Scanner :
SCAN

Multiple payment modes:
NFC/1D 2D barcode scanner

11.6″ IPS Display
(1366*768 pixel or 1920*1080 pixel)
SCAN
Aocom

Соответствующие документы:

POS-M1106 SDK