

POS-M1106 Android 7.0 POS мини-автомат с сенсорным экраном кассовый аппарат

Функции:

Android 7,1 Operating система

RK3368-ядерный процессор 1,5 ГГц

2G RAM и 8G eMMC

11,6 Цветной экран высокой четкости

Стандартное разрешение 1366 * 768, может до 1080P

Поддержка 58 / 80мм термопринтер встроенный

Может дополнительно VFD LCD дисплей MSR, RFID, 1 / 2D сканер штрих-кода

Область применения

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская

Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет

Коммерческие: информационные терминалы для управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом

Спецификация

| | |
|----------------------------|--|
| процессор | RK3368 Octa-ядро 1,5 ГГц |
| Операционные системы | Android 7.1 (Android 6.0 для дополнительного) |
| Память | 2G RAM + 8G ROM |
| SD | Micro SD (до 32 ГБ) |
| дисплей | 11,6 янч Цветной экран высокой четкости |
| разрешение | 1366 * 768, (может до 1920 * 1080P) |
| Сенсорный экран | Десять-емкостный сенсорный экран |
| принтер | Термопринтер 58 мм (без резака) или 80 мм (без резака) |
| Считыватель магнитных карт | Треки ISO7811 1/2/3, поддержка двойного считывания(По желанию) |
| Считыватель RFID карт | ISO14443TypeA, (По желанию) |
| Сканер штрих-кода | 1D / 2D декодирование штрих-кода (По желанию) |
| Дисплей полюса | ЖК / VFD дисплей (опционально) |
| Вай-фай | 802.11b / г / л |

| | |
|--------------------|--|
| USB | 5* USB2.0, |
| RJ11 | 2 * RJ11 |
| ЛВС | 1 * порт RJ45, 100/1000 САМОАДАПЦИЯ |
| RS232 | 1* RS232, (можно до 3 RS232 прот) |
| Сила | ОКРУГ КОЛУМБИЯ12V, 5A |
| аккумулятор | 5200mAh (Необязательно, стандартный продукт не содержит батарею) |
| Рабочая обстановка | Рабочая температура: -10 °C ~ 50 °C Температура хранения: -20 °C ~ 60 °C Относительная влажность: 10% до 90% |