

POS-M1162A/W 11,6-дюймовый моноблок POS Сенсорный экран машины POS Системы с 80-миллиметровым автоматическим режущим принтером

(М/Н:POS- M1162 -W/POS- M1162-A)

Функции:

Серия Intel Celeron и процессор Intel I3 I5 или RK3288 для опции
 Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ для опции
 80-мм высокоскоростной термопринтер, встроенный
 Многоточечный проекционно-емкостной сенсорный
 дисплей VFD220 Дисплей клиента, установленный на задней крышке
 Устройство чтения карт NFC, сканер штрих-кода в качестве опции
 Дисплей с плоской и водонепроницаемой поверхностью, устойчивой к царапинам

Технические характеристики

Модель	POS- M1162- B	POS- M1162- A
Имя	11,6- дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном « все в одном » для Windows	11,6- дюймовый POS-терминал Android с сенсорным экраном « все в одном »
Корпус	комбинированный пластик с металлом	
Цвет	Черный и белый цвет	
Размер основного экрана	11,6- дюймовый сенсорный IPS -монитор	11,6- дюймовый сенсорный IPS -монитор
Разрешение	1366*768 , 1920*1080 на выбор	1366*768 , 1920*1080 на выбор
Яркость	300 кд/м ²	
Просмотр под углом	Горизонт: 160 ; По вертикали: 150	
Сенсорный экран _	Многоточечный проецируемый G+G емкостный сенсорный экран	
Вице-экран	4,3-дюймовый ЖК-дисплей, разрешение 800*480 для опции	
Дисплей клиента	2*20 VFD , установленный на задней крышке для опции	
Производительность		
Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J 4125 2,0 ГГц , Intel Core I3/I5 для опции	Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A17-RK 3288 с тактовой частотой 1,8 ГГц
Системная память	1 слот SO-DIMM DDR IV , 2133 МГц , 2 ГБ/4 ГБ, 8 ГБ для опции	На борту 2GB DDRIII
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ	16 ГБ eMMC, поддержка TF-карты 32 ГБ, расширенная для опции
Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC662	На борту аудиочип Real Tek ALC5640

локальная сеть	10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	10 м/100 м RTL8201F, 10 м/100 м/1000 м RTL8211E для опции
Операционная система	Windows 7/8/10, встроенная, западнаяPOS, Линукс	Андроид 7.1 и Андроид 8.1
Связь		
Внешний порт ввода/вывода (J 4125 /RK3288)	кнопка питания * 1	
	12 В постоянного тока в разъеме * 1	
	COM(RS232) * 1	
	ЛВС: РДЖ-45*1	
	USB * 5	
	RJ11 для денежного ящика *1	
	VGA (15-контактный D-sub) * 1	Слот для TF-карты * 1 , слот для SIM-карты * 1
Микрофонный вход *1 Аудиовыход *1	РДЖ11*1	
Опции		
термопринтер 80мм	прямая термопечать , поддержка этикетки и квитанции	
	скорость печати 200 мм/с	
	Ширина бумаги 79,5-/+ 0,5 мм и ширина печати 72 мм	
	с функцией автоматического резака и сроком службы термоголовки 100 км	
оратор	динамик 8 Ом/3 Вт	
WI-FI	IEEE 802.11 а/б/г/н	
коммуникация	3G/4G	
Считыватель NFC-карт	ISO14443ТипА	
сканер	1D/2D декодирование штрих-кода	
камера	5.0MP/автофокус, поддержка 1D/2D	
Батарея	Аккумулятор большой емкости 6000 мАч	
Упаковка		
Масса	Нетто 3,1 кг Брутто 3,8 кг	
Пакет с пеной внутри	180 * 370 * 380 мм	
2 в 1 коробке	370*365*392/12 кг	
Окружающая среда		
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию	
Температура хранения	- от 10 до 60градусовЦельсию	
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации	
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации	
Аксессуары		
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В / 50-60 Гц , выходной адаптер постоянного тока 12 / 7 А	
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу	
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри	
Другой		
Согласие	Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC	























11.6 inch Touch Screen Computer System
Model: POS-M1162
Configuration: I3800+GEMM+MSTW+RTC+Display
8200 Printer+2D Scanner
Power Input: DC 12V/1A
1909M11622118200001
Made in China



11.6 inch Touch Screen Computer System
Model: POS-M1162
Configuration: i1900+GBRAM+4SSD+NFC+Display
80MM Printer+2D Scanner
Power Input: DC 12V 7A
Barcode: POSM1162213820001
Made in China

