

Терминал Android All-in-one с сенсорным экраном POS с термопринтером

(M / N: POS -M680)

Краткое введение

POS -M680 - мультимедиа POS высокого класса, разработанный в системе Android. И он оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном, магнитным считывателем, считывателем карт IC и RFID, термопринтером, сканером штрих-кода. Он способен удовлетворить самые разнообразные потребности - от финансовой самостоятельности, управления членством, распознавания личности и т. Д. , гостиница, торговый центр, лотерея и т. д.

Особенности:

Операционная система Android 5.1

7-дюймовый цветной экран высокого разрешения (решение 1024 * 600)

3 * слот для карт памяти SAM, стандарт ISO7816

Обильный интерфейс устройства может получить доступ к кассовой ячейке

Область применения

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская

Ритейлер: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет

Коммерческие: информационно-управляющие терминалы для парковки, гостиницы, авиации, метрополитена, вокзала и причала

Спецификация

| | |
|----------------------|---|
| процессор | Corte-A8, 1,0 ГГц |
| Операционные системы | Android 5.1 |
| объем памяти | 1 ГБ ОЗУ + 16 ГБ ПЗУ |
| SD | Micro SD (до 32 ГБ) |
| дисплей | 7-дюймовый цветной экран высокой четкости (решение 1024 * 600) |
| Сенсорный экран | Многоточечный емкостный сенсорный экран |
| принтер | Высокоскоростной термопринтер. Ширина бумаги: 57 мм, диаметр: 42 мм |

| | |
|----------------------------|---|
| Считыватель магнитных карт | Треки ISO7811 1/2/3, поддержка двойного считывания |
| IC Card Reader | Стандарт ISO7816 |
| Считыватель RFID карт | ISO14443TypeA, TypeB и ISO15693 |
| камера | 3 мегапикселя с автофокусом |
| Сканер отпечатков пальцев | Живой, биометрический датчик / считыватель отпечатков пальцев, емкостный сенсорный экран, 508 DPI, & lt; 1 с, |
| Сканер штрих-кода | 1D / 2D декодирование штрих-кода с помощью камеры или Scan Engine |
| связь | GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0 |
| Wi-Fi | WLAN 802.11b / g / n, точка доступа поддержки |
| голос | Поддержка Audio Jack или громкой связи, запись, голос |
| Оратор | 2 * колонки |
| Слот для карты PSAM | 3 * слот для SAM карты, стандарт ISO7816 |
| Слот для SIM-карты | 1 * Слот для SIM-карты |
| аккумулятор | Заряжаемая батарея, 1000 мАч, 7,4 В |
| USB | 2 * USB2.0, 1 * mini USB поддерживает функции OTG |
| ЛВС | 1 * порт RJ45 |
| HDMI | 1 * порт HDMI |
| ЛИНИЯ | 2 * RJ11 порты |
| RS232 | 1 * RS232 |
| Мощность | DC 9V / 3A |
| Рабочая обстановка | Рабочая температура: -20 °C ~ 60 °C Температура хранения: -30 °C ~ 70 °C Относительная влажность: 10% □ 90% |
| Размер | 240 (L) X 220 (W) X 80 мм (H) |
| Вес | 1,2 кг |
| Размер посылки | 350 (L) * 260 (Ш) * 150 (H), мм |
| Вес упаковки | 2,5 кг |



POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680



Соответствующие документы:

[POS -M680 SDK](#)