

10,1-дюймовый Окна или андроид проверка цен

(М/Н: ОСПК- 001 -Вт/ ОСПК- 001 -А)

ОСОМ 001 Проверка цен имеет модный и элегантный внешний вид, на него можно установить ОС Windows или Android по выбору, простота в эксплуатации для проверки цен клиентов перед покупкой. планшет, такой как сенсорный экран, можно закрепить на стене или любых других стандартных кронштейнах BESA.

Функции:

1. Интел Целерон ряд
2. Жесткий драйвер Mсata SSD 64 ГБ , Твердотельный накопитель 128 ГБ d 256 ГБ для опции n
3. Дисплей с плоской и водонепроницаемой устойчивой к царапинам поверхностью

Спецификация

Модель	ОСПК- 001- W	ОСПК- 001 -А
Имя	10.1 дюймовый все в одном сенсорном экране машина	10.1 дюймовый все в одном сенсорном экране машина
Корпус	комбинированный пластик с металлом	
Цвет	полностью черный корпус машины	
Размер основного экрана	10 . 1 дюймовый сенсорный монитор	10.1 дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1280* 800	1280* 800
Яркость	25 0кд/м ²	
Вид а угол	Горизонт: 1 60 ; Вертикальный: 1 50	
Трогать с скрин	м многоточечный прогнозируемый GG емкостный сенсорный	
Спектакль		
Системная плата	Intel Целерон Бэй Трейл J1 9 00 2,0 ГГц	Серия Rockchip RK3288, четырехъядерный 1,8G , ЦП А63 для варианта
Система объем памяти	1 * SO-DImm DDRIII слот, поддержка1333*/1600 4 ГБ	На борту 2ГБ DDRIII
Накопитель	Mсata SSD 64 ГБ	16 ГБ eMMC
Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC662	На борту аудиочип Real Tek ALC5640
локальная сеть	10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F Lan	WIFI/802.11/б/г/н
Операционная система	Windows 08.07.10, Встроенный, МЫПОС, Линукс	До Android 8.1 (Android 7.1 для А63)
сканер	Встроенный сканер штрих-кода	
Связь		

Внешний я /O порт (J1900)	п цветок кнопка * 1 , 12 В постоянного тока в разъеме * 1
	ЛВС: РДЖ-45*1
	PC232*1
	USB *4
	Аудиовыход*1
Внешний я /O порт (PK3288)	п цветок кнопка* 1, 12 В постоянного тока в разъеме * 1
	ЛВС: РДЖ-45*1
	HDMI*1
	USB * 2
	Слот для SIM-карты * 1, слот для SD-карты * 1
Внешний я /O порт (A63)	п цветок кнопка* 1, 12 В постоянного тока в разъеме * 1
	ЛВС: РДЖ-45*1
	USB * 4
	Слот для SD-карты*1
	Аудиовыход*1
Упаковка	
Масса	Сеть 1,5 Кг Валовой 3.0 Кг
Пакет с пеной внутри	3 60* 290* 180 mm
Среда	
Рабочая Температура	0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	- 10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Нет конденсата
Влажность хранения	10%~90% Нет конденсата
Аксессуары	
Зарядное устройство	110-240 В/50-60 Гц переменного тока i ввод , DC12 V /5A вывод
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу
Другой	
Согласие	Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC













