

Ручная работа Терминал Android POS

(M / N: п8000)

Особенности:

Android 4.4.

Применяет четырехъядерный процессор Qualcomm Qualcomm с частотой 1,2 ГГц.
4,0 дюйма емкостный сенсорный экран IPS.

Безопасность и надежный дизайн

Passed Unionpay Pbos L1 & L2; прошла сертификацию безопасности ввода PIN-кода.
Unionpay обеспечивает прямой доступ к сети POS.

Поддержка получения пирсинга и считывание штрих-кода

Поддерживает карту с магнитной полосой, карту IC, бесконтактную карту.

Характеристики:

Системные параметры:

ЦПУ	Qualcomm четырехъядерный 1,2 ГГц
Операционные системы	Android 4.4
RAM / ROM,	ROM 512MB eMMC; ОЗУ 512 МБ, DDR2;
	поддержка внешней микро SD-карты, не более 32 ГБ
дисплей	4,0-дюймовый емкостный, multi-touch; 480 * 800, IPS-дисплей
клавиатура	3 Коснитесь системных клавиш, 15 физических клавиш (включая клавишу питания, пользовательский ключ, ключ шифрования POS и командный ключ)
аккумулятор	Литиево-полимерная батарея, 4000 мА

Функциональная конфигурация:

камера	Задняя камера 5M AF
принтер	Встроенный 2-дюймовый термопринтер
навигация	Встроенный GPS, поддержка AGPS
Индикатор	Индикатор системы, индикатор POS
Audios	Встроенный динамик, зуммер, микрофон, вибратор
датчиков	Датчик силы тяжести

POS:

Оплата звуковой волны	Поддержка
Магнитная полоса	Тройной трек MSR, двунаправленная прокрутка ISO7811, 7812
Карта IC	1 Solt, поддержка 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC и EMV
Бесконтактная карта	13,56 МГц, ISO / IEC 14443 Тип A / B, qPBOC
Карта SAM	1 SAM Solt, ISO7816
Клавиатура Cipher	Встроенная клавиатура

Параметры сети:

Тип сети	WCDMA / GSM
Сетевой спектр	WCDMA 2100 МГц GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 МГц
WLAN	802.11 a / b / g / n Встроенная антенна
Служба голосовой связи / данных	Поддержка
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR

Внешний интерфейс:

Интерфейс USB

Micro USB2.0, поддержка USB OTG

Зарядное устройство Jack

DC JACK

Разъем питания

Pogo Pin, 5V - 500mA

связь

USB, RS232

Физические параметры:

Габаритные размеры

205 мм H * 82 мм / 67 мм W * 33 мм D

вес

500 г (включая батарею)

Рабочая температура

-20 ° C ~ 60 ° C

Температура хранения

-40 ° C ~ 80 ° C

влажность

10% ~ 90% RH без конденсации

Завалить тест

1,0-метровая защита от падения