

## Функции:

Встроенный высокоскоростной 58-мм модуль термопринтера

Встроенная 5-мегапиксельная камера

Встроенный динамик большой громкости

ПЗС-сканер штрих-кода для дополнительного

Поддержка расширенной памяти TF-карты 32 ГБ

Функция NFC (HF) для дополнительного

Поддержка зарядки интерфейса 12 В постоянного тока

Аккумулятор большой емкости 5000 мАч

## Технические характеристики:

Модель	POS-Q1	POS-Q2
Имя	5,5-дюймовый портативный pos-терминал	
Корпус	комбинированный пластик с металлом	
Цвет	Обычно весь синий (другие цвета могут быть настроены)	
Батарея	7,4 В / 5000 мАч	
Адаптер питания	Вход : 100-240 В/1,5 А 50/60 Гц Выход : 12 В 1 А	
ввод/вывод	Гнездо для зарядки, USB, слот для SIM-карты , микрофонный вход	
<b>Отображать</b>		
Главный экран	5,5-дюймовый HD-монитор с сенсорным экраном	
Разрешение	1280*720	
Сенсорный экран	Ёмкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G	
<b>Производительность</b>		
Процессор	Четырехъядерный MTK6737, 1,25 ГГц	Четырехъядерный MTK6580, 1,3 ГГц
БАРАН	2 ГБ	1 ГБ
Вспышка	16 ГБ флэш-памяти	8 ГБ флэш-памяти
Коммуникация	4G	3G
Операционная система	Андроид 8.1	Андроид 8.1
Кнопка	Кнопка питания, кнопка сканирования	
Bluetooth	Bluetooth 4.0	
WI-FI	WIFI 802.11 лв.	
Сеть	GSM850/900/1800, WCDMA2100(B1/B5/B8) TD-SCDMA:B34/B39 СЗД-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/ B39/ B40/ B41	
принтер	Чековый термопринтер 58 мм, скорость печати 90 мм/с, Рабочая жизнь 50 км	
Рулон бумаги	Максимальный диаметр 42 мм	

Камера	5 мегапикселей с фиксированным фокусом
Сканер	ПЗС-сканер 1D (опция)
RFID	13,56 МГц 14443A NFC (ВЧ) (опция)
Оратор	1 Вт, один канал
<b>Упаковка</b>	
Масса	Вес брутто : 850 г.
Упаковка	255*108*70мм
10 в 1 коробке	370*270*230 мм/8,8 кг
<b>Окружающая среда</b>	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	- от 10 до 60градусовЦельсию
Рабочая влажность	10%~80%
Влажность хранения	10%~90%







