5,5-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением Портативный портативный Bluetooth-терминал Android POS с NFC для опции

(M/н: POS-Q1/Q2)

Функции:

Встроенный высокоскоростной 58-мм модуль термопринтера Встроенная 5-мегапиксельная камера Встроенный динамик большой громкости ПЗС-сканер штрих-кода (опционально) Поддержка расширенной памяти ТF-карты 32 ГБ Функция NFC (HF) (опционально) Поддержка интерфейса зарядки 12 В постоянного тока Аккумулятор большой емкости 5000 мАч

Технические характеристики

Модель	POS-Q1	POS-Q2
Имя	5,5-дюймовый портативный pos-терминал	
Корпус	комбинированный пластик с металлом	
Цвет	Обычно весь синий (другие цвета могут быть	
	настроены)	
Батарея	7,4 В / 5000 мАч	
Адаптер питания	Вход : 100-240 В/1,5 А 50/60 Гц	
	Выход: 12 В 1 А	
ввод/вывод	Гнездо для зарядки, USB, слот для SIM-карты ,	
	микрофонный вход	
Отображать		
Главный экран	5,5-дюймовый HD-монитор с сенсорным экраном	
Разрешение	1280*720	
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран с многоточечной	
	проекцией G+G	
Производительность		
Процессор	Четырехъядерный	Четырехъядерный
	МТК6737, 1,25 ГГц	МТК6580, 1,3 ГГц
БАРАН	2 ГБ	1 ГБ
Вспышка	16 ГБ флэш-памяти	8 ГБ флэш-памяти
Коммуникация	4G	3G
Операционная система	1 4	l A O 1
• •	Андроид 8.1	Андроид 8.1
Кнопка	Кнопка питания, кнопка ск	
• •	Кнопка питания, кнопка ск Bluetooth 4.0	
Кнопка	Кнопка питания, кнопка ск Bluetooth 4.0 WIFI 802.11 лв.	анирования
Кнопка Bluetooth	Кнопка питания, кнопка ск Bluetooth 4.0 WIFI 802.11 лв. GSM850/900/1800,WCDMA2	анирования
Кнопка Bluetooth WI-FI	Кнопка питания, кнопка ск Bluetooth 4.0 WIFI 802.11 лв. GSM850/900/1800,WCDMA2 SCDMA:B34/ B39	анирования 100(B1/B5/B8) TD-
Кнопка Bluetooth WI-FI	Кнопка питания, кнопка ск Bluetooth 4.0 WIFI 802.11 лв. GSM850/900/1800,WCDMA2	анирования 100(B1/B5/B8) TD-

принтер	Чековый термопринтер 58 мм, скорость печати 90 мм/с,
	Рабочая жизнь 50 км
Рулон бумаги	Максимальный диаметр 42 мм
Камера	5 мегапикселей с фиксированным фокусом
Сканер	ПЗС-сканер 1D (опция)
RFID	13,56 МГц 14443A NFC (BЧ) (опция)
Оратор	1 Вт, один канал
Упаковка	
Масса	Вес брутто : 850 г.
Упаковка	255*108*70мм
10 в 1 коробке	370*270*230 мм/8,8 кг
Окружающая среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	- от 10 до 60градусовЦельсию
Рабочая влажность	10%~80%
Влажность хранения	10%~90%