

5.5-дюймовый портативный Android 8.1 портативный терминал POS с 58-миллиметровым термопринтером

(M / N: POS -Q2-Z)



Особенности:

Операционная система Android 8.1;

Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A7 MT6580 1,3 ГГц;

1 ГБ ОЗУ + 8 ГБ для хранения;

Поддержка связи USB Type C;

Встроенный высокоскоростной 58-миллиметровый термопринтерный модуль;

Встроенная камера 5 Мп и автофокус;

Съемный литиевый аккумулятор, 3,7 В / 5000 мАч.

Характеристики	
Операционная система	Android 8.1.0
Архитектура	ARM Cortex-A7 четырехъядерный 1,3 ГГц
объем памяти	8 ГБ ПЗУ + 1 ГБ ОЗУ
Процессор	MT6580
Ключ	Кнопка питания (кнопка блокировки экрана) + кнопка громкости плюс / минус
Интерфейс	USB Type-C, слот для карт TF, лоток для SIM-карты
Сеть	Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 3.0 / 4.0, GSM 2G / 3G, GPS
Режим связи	GSM850 / 900/1800 WCDMA2100 (B1 / B5 / B8) TD-SCDMA: B34 B39
Экран монитора	5,5 дюйма, HD, 1280 x 720, IPS
Камера	5 мегапикселей + автофокус
Считыватель бар-кода	Чтение штрих-кода камерой, поддержка штрих-кода 1D / 2D
Принтер	
Метод печати	Прямая термальная линия
Ширина бумаги	58мм
Эффективная ширина печати	48мм
разрешение	203 точек на дюйм
Скорость печати	70 мм / с

Электрические	
Напряжение адаптера питания	Вход □ 100-240 В переменного тока, 50 □ 60 Гц 0,5 А; Выход □ DC 5 В / 2 А
Аккумулятор	Съемный литиевый аккумулятор □ 3,7 В / 5000 мАч
Физический	
Размер продукта	211x87x60,5 мм
Единица измерения	413 г (с аккумулятором)
Количество штук в СТН	24 шт.
СТН Размер	50 x 26 x 49,5 см
Вес коробки	16кг
Другие особенности	
Рабочая температура	Рабочий: от 0 до 45 градусов
Влажность	Рабочий: 10% -80%
Мультимедиа	Поддержка MIC / SPK; Поддержка записи и воспроизведения видео
Аксессуары	
USB-кабель для зарядки	1 кусок
Зарядное устройство	5 В постоянного тока / 2 А
Руководство пользователя	1 кусок





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





