

(POS-T1) Android Handheld Все в одной системе терминалов POS Розница с SIM-картой (M / N: POS-T1)

Product Description

Особенности:

Android 7.0.

Принимает четырехъядерные 64-битные ARM Cortex A53 MT8735V 1,3 ГГц,
5,0-дюймовый емкостный, мультитач; поддержка электронной подписи, 720 * 1280, TFT-дисплей
1 gb Ram & Вспышка 8gb;
4.35V 4000mAh Большой Li-полимерный аккумулятор, поддержка 10 часов работы обычно
Камера 2M, поддержка 1d & 2d чтение штрих-кода, 58-мм принтер
Wifi 2.4G, Bluetooth V4.1 + HS совместимый, 2G / 3G / 4G, GPS
Карточка поддержки магнитной полосы, карточка IC, бесконтактная карточка,
Прочная 1,2-точечная допуск
PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, телекоммуникационный доступ / CCC,
Сертификат безопасности, доступ к сети, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2,
QUICS, UPTS2.0 небольшой платеж

Приложения:

Цепные супермаркеты, рестораны, магазины, магазины одежды, помещения, пекарня, кассир,
оплата, вход в продажу сохраняет функцию управления бизнесом.

Спецификация:

Основная информация	
Операционная система	Android 7.0
баран	Оперативная память: 1 Гб
Расширенный сохраненный	FLASH: 8 Гб
Экран монитора	5,0 дюймов
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран, поддержка электронной подписи
аккумулятор	Литиевая батарея 4000 mah, 4,35 V
блютуз	Bluetooth V4.1 + совместимый с HS
камера	2.0 мегапиксельная камера
Функция Pos	GPS
принтер	58-мм термопринтер диаметром 30 мм Бумажный рулон
Интерфейс	Микро USB
Капля	Прочная 1,2-точечная допуск
Функция POS	
Считыватель магнитных карт	Полный магнитный считыватель магнитных карт Поддержка протокола ISO7810 / 7811/7812
Чтение и запись IC-карты	Поддержка протокола ISO7816
Бесконтактный считыватель карт	Поддержка ISO / IEC 14443 Тип A & B, Mifare, NFC в соответствии с EMV / PBOC PAYPASS Спецификация
Карта PSAM	Банковская платежная карта
сертификация	PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, телекоммуникационный доступ / CCC, сертификат безопасности, доступ к сети, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0 небольшой платеж
Параметры сети	
Тип сети	FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +, CDMA EV-DO Rev.A, GSM / EDGE / GPRS

Сетевой спектр	FDD-LTE (B3, B8)
	TDD-LTE (B38, B39, B40, B41)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850,900,1900,2100 МГц)
	CDMA EV-DO Rev.A (800 МГц)
	GSM / EDGE / GPRS (900, 1800, 1900 МГц)
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Физические параметры	
Размер	193mm x 80mm x 54.5mm
вес	425g (включая батарею)
Рабочая температура	-10 ° C ~ 55 ° C
Температура хранения	-20 ° C ~ 70 ° C
влажность	20% ~ 93% (40 ° RH без конденсации)
пакет	1шт: 20 * 16,5 * 6,5 см / 0,75 кг 20pcs: 42.5 * 35 * 27cm / 12.9kgs

Picture Show



T1



















▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products