Китай завод прочный портативный POS терминал с EMV с 58 мм термопринтер

(M / N:POS-T1)

Особенность:

I Операционная система Android 5.1

15,0 дюймовый сенсорный экран

І Долго резервный аккумулятор емкость составляет 3600 мАч

158mm термальный принтер

15 миллионов пикселей камеры

12 G 3 G/4 G wifi, bluetooth коммуникации,

I Интегрированный магнитного кард-ридер, индукции IСкард-ридер и контактный считыватель карт IC

I Прошла EMV L1 L2 и НБК Банк оплатаСертификация

I ВКолыбель может использоваться для связи, зарядки, банк питания и обеспечениеБеспроводная сеть (опционально)

Применение:

применитьсеть супермаркетов, ресторанов, магазинов, магазин одежды, помещений,пекарня, кассир, платить, входит продает сохраняет функцию управления бизнес.

ТехническиеСпецификация:

техническиеспецификация:	
Основные Информация	
Эксплуатации системы	Андроид 5.1
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ	RAM:1 ГБ
Расширенный хранить	ВСПЫШКА: 8 ГБ
Дисплей экран	5.0 дюйм
Сенсорный экран	Емкостной сенсорный экран, поддержка
	электронных
	подпись
Батарея	Литий батарея 3600 мАч, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Камеры	5 мега пиксельной камеры
Позиционирование Функция	GPS WLAN AGPS для позиционирования
Принтер	58 мм Термопринтер 30 мм диаметр рулона
14	бумаги
Интерфейс	Микро USB
POS Функция	
Магнитные кард-ридер	Считыватель магнитных карт полный трек
10	Поддержка ISO1788/7812, ААМVA протокол
ІС карта чтения записи	Поддержка ISO7816 протокол
Non контакт кард-ридер	Поддержка ISO/IEC 14443 тип A и B, Mifare, felica
	карты, в соответствии с PAYPASS EMV/НБК Спецификация
МПГС Карта	Спецификация Банк безопасность оплаты чип-карта
Сертификация	Приёма карты UnionPay терминал
Сертификация	Обнаружение сети
	Сертификацию EMV/PBOC3.0 L1 и L2
	Сертификацию ЕМV/qPBOC3.0 L1 и L2
	UnionPay интеллигентая(ый) безопасность
	точка saleterminals стандартам
Параметры сети	· · ·
Сеть Тип	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-ПУСТЬ TDD-LTE

Сеть Спектр GSM 850/900/1800/1900

WCDMA2100/1900/900/850

TD-SCDMA B34/B39

FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20

TDD-LTE B38/B39/B40/B41

WLAN IEEEE802.11.b/n/g

Физическая Параметры

Размер 191 мм × 80 мм × 46 мм

Bec 650 г

Эксплуатации Темп -20° C $\sim 60^{\circ}$ C Xpaнeния Темп -40° C $\sim 80^{\circ}$ C

Влажность 10% ~ 90% относительная влажность без

конденсации





POS-T1



www.ocominc.com







