5-дюймовый портативный терминал Android7.0 POS с сертификатами EMV и PCI

POS -T1

Product Description

Функции:

Операционная система Android 7.0;
Принимает MT8735V четырехъядерный 64-битный ARM Cortex A53 1,3 ГГц;
5,0-дюймовый емкостный, сенсорный; поддержка электронной подписи, 720 * 1280, TFT-дисплей;
1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ вспышки;
4,35 В 4000 мАч Большой литий-полимерный аккумулятор, поддержка 10 часов работы в обычном режиме;
2M Camera, поддержка считывания штрих-кода 1d и 2d, 58-мм принтер;
Wi-Fi 2.4G, Bluetooth V4.1 + HS-совместимый, 2G / 3G / 4G, GPS;
Поддержка карт с магнитной полосой, IC-карты, бесконтактной карты;
Прочный 1,2 м Допуск;
PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, телекоммуникационный доступ / CCC, Сертификат безопасности, Доступ к сети, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0 небольшой платеж,

Приложения:

Сеть супермаркетов, ресторанов, ночных магазинов, магазина одежды, помещений, пекарня, кассир, оплата, вход в продажу, сохраняет функции управления бизнесом.

Технические характеристики:

Основная информация

Операционная система	Android 7.0
ОЗУ	Оперативная память: 1 Гб
Расширенный хранится	FLASH: 8 Гб
Экран монитора	5,0 дюйма
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран, поддержка электронной подписи
аккумулятор	Литиевая батарея 4000 мАч, 4,35 В
блютус	Bluetooth V4.1 + HS-совместимый
камера	2.0 мегапиксельная камера
Pos функция приращения	GPS
принтер	58 мм термопринтер 30 мм диаметр рулон бумаги
Интерфейс	Микро USB
Капля	Прочный 1,2 м Допуск
Функция POS	
Считыватель магнитных карт	Полный трекер для чтения магнитных карт Поддержка протокола IS07810 / 7811/7812
IC-карта для чтения-записи	Поддержка протокола ISO7816
Бесконтактный картридер	Поддержка ISO / IEC 14443 Тип A & B, Mifare, NFC в соответствии с EMV / PBOC PAYPASS Спецификация
PSAM Card	Банковская безопасность платежная чип-карта
сертификация	PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, телекоммуникационный доступ / CCC, сертификат безопасности, сетевой доступ, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0, небольшая оплата
Сетевые параметры	
Тип сети	FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +, CDMA EV-DO Rev.A, GSM / EDGE / GPRS
Сеть Спектрум	FDD-LTE (B3, B8)
	TDD-LTE (B38, B39, B40, B41)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850 900 199 2100 МГц)
	CDMA EV-DO Rev.A (800 МГц)
	GSM / EDGE / GPRS (900, 1800, 1900 МГц)
WLAN	IEEEE802.11.b / п / г
Физические параметры	
Размер	193mm × 80mm × 54.5mm
Вес	425 г (включая батарею)
Рабочая температура	-10 ° C ~ 55 ° C
Температура хранения	-20 ° C ~ 70 ° C
влажность	20% ~ 93% (относительная влажность 40 ° без конденсации
пакет	1шт: 20 * 16,5 * 6,5 см / 0,75 кг 20 шт .: 42,5 * 35 * 27 см / 12,9 кг

Picture Show

Aocom®

At your side

T1

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

T1

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
T1
Receivables
Member
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

T1

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
T1
Paper store house
NFC
Camera
MSR
FEED
Power button
IC
Receivables
Member
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
T1
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
T1
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

T1

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
T1
ISO
FC
CE
RoHS

Company

Certificates

Payment

Contact us

Richard Hu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn
Skype: ocominc2000; **MSN**: ocomtech@hotmail.com
Ali TM: szocominc; **QQ**: 2485890637
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products

Соответствующие документы:

POS -T1 SDK