

# Новая конструкция портативной машины POS с 58-миллиметровым термопринтером

(M / N: POS-Z90)

## Особенность:

- L Операционная система Android 5.1
- L 5,0-дюймовый сенсорный экран
- L Длительная емкость аккумулятора составляет 3600 мАч
- L 58-мм термопринтер
- L 5 миллионов пикселей камеры
- L 2G / 3G / 4G wifi, связь bluetooth,
- L Встроенный считыватель магнитных карт, индукционный считыватель ICcard и контактный считыватель IC-карт
- L Прошел сертификацию банковских платежей EMV L1 L2 и PBOC
- L Thecradle может использоваться для связи, зарядки, банка мощности и предоставления беспроводной сети (дополнительно)

## Заявка :

аптечные супермаркеты, рестораны, магазины, магазины одежды, помещения, пекарня, кассир, оплата, вход в продажу, сохраняет функцию управления бизнесом.

## Техническая спецификация:

### Основная информация

Операционная система	Android 5.1
ОЗУ	Оперативная память: 1 Гб
Расширенный сохраненный	FLASH: 8 Гб
Экран монитора	5,0 дюймов
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран, поддержка электронных подписей
аккумулятор	Литиевая батарея 3600 mah, 3,7 V
блютуз	Bluetooth 4.0
камера	5-мегапиксельная камера
Функция Pos	GPS AGPS WLAN для подключения Pos
принтер	58-мм термопринтер диаметром 30 мм Бумажный рулон
Интерфейс	Микро USB

### Функция POS

Считыватель магнитных карт	Полный магнитный считыватель магнитных карт Поддержка протокола ISO1788 / 7812, AAMVA
Чтение и запись IC-карты	Поддержка протокола ISO7816
Бесконтактный считыватель карт	Поддержка ISO / IEC 14443 Тип A & B, Mifare, felica карты в соответствии с EMV / PBOC PAYPASS Спецификация
Карта PSAM сертификация	Банковская платежная карта Обнаружение сети приема карты Unionpay Сертификация EMV / PBOC3.0 L1 и L2 Сертификация EMV / qPBOC3.0 L1 и L2 Интеллектуальные стандарты безопасности Unionpay.

### Параметры сети

Тип сети	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, СЗД-ЛПЭ, TDD-LTE
----------	--

Сетевой спектр	GSM850 / 900/1800/1900 WCDMA2100 / 1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 IEEE802.11.b / п / г
WLAN	

#### Физические параметры

Размер	191mm × 80mm × 46mm
вес	650г
Рабочая температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Температура хранения	-40 ° C ~ 80 ° C
влажность	10% ~ 90% RH без конденсации



# POS-T1



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T1



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

