

11-дюймовый Андроид POS Терминал с термопринтером

(М/Н: POS-T1101&POS-T1101P)

Функции:



T1101 и T1101P это Андроид POS с 80 мм или 58 мм Квитанция и этикетка распечатать, есть г дизайн идентификатора ood и CMF . Встроить 11 дюймовое касание экран, операционная система Android и двойной S Я 4 Г ЛТЕ , ші-Fi , Bluetoothчас , GPS коммуникация.

Он имеет расширенную основную СОЦ 8 основной 1,6 ГГц и большой объем памяти 3G Б 16G Б или 4 ГБ64 ГБ, м убедитесь, что каждое приложение работает без сбоев.

Это бу иld в с очень длинный режим ожидания и съемный батарея 3,8 В / 6400 м А h который 100% чистый кобальт-литий и пополнить 400Цикл $\geq 80\%$ чтобы он работал 1-2 года w /o любой тр двойной.

Автоматический Фиксированный Модель сканирования 2D-штрих-кода, которая позволяет сканировать одним нажатием кнопки, что позволяет сканировать легко и быстро. .

Спецификация

Модель	POS-T1101	POS-T1101R
Операционная система	Андроид 12.0	Андроид 13.0
Процессор	8-ядерный SC9863, 1,6 ГГц	4 ядра RK3562, 2,0 ГГц

БАРАН	3 ГБ (4G опционально)	4 ГБ (2G опционально)
ВСПЫШКА	16 ГБ (64 ГБ опционально)	64 ГБ (16 ГБ опционально)
ЖК-экран	11 дюймов	11 дюймов
Разрешение дисплея	800*1280 дюймов в секунду 1200*1920 (опционально)	800*1280 дюймов в секунду 1200*1920 (опционально)
Второй маленький ЖК-дисплей	2,4-дюймовый ЖК-дисплей (дополнительно)	2,4-дюймовый ЖК-дисплей (дополнительно)
Сенсорный экран	Десятиточечное емкостное касание	Десятиточечное емкостное касание
Коллекция отпечатков пальцев Модуль	NA	ФБР/STQC (необязательно)
Ремешки для SIM-карт	Европейский бренд: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Американский бренд: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B2/B3/B5/B8
Wi-Fi-модуль	2,4G, 802,11 б/г/н	2,4 г/5 г, 802,11 ак/б/г/н
Bluetooth	4.2	5.2
GPS	Поддерживать	Н/Д
USB	Тип-С USB2.0 (OTG)	Тип-С USB2.0 (OTG)
Сканер	Сканер 1D/2D штрих-кода	Сканер 1D/2D штрих-кода
Спикер	8 Ом/1 Вт*1	8 Ом/1 Вт*1
Слот	SIM*2, тип С*1	РДЖ11*1, РДЖ12*1, РДЖ45*1 USB А*4, DC*1 (зарядка) SIM*1, TF*1, Тип-С*1(OTG)
Физическая кнопка	Питание, громкость /-, сброс	Питание, громкость /-, сброс
Батарея	Литиевая батарея	Литиевая батарея
Емкость аккумулятора	3,8 В 6400 мАч (7,6 В 3200 мАч) Съемная литиевая батарея из 100% чистого кобальта 400Цикл≥80%	3,8 В 6400 мАч (7,6 В 3200 мАч) Съемная литиевая батарея из 100% чистого кобальта 400Цикл≥80%
Адаптер питания	5 В/2 А	12 В/2 А Быстрая зарядка
НФК	ISO/IEC 14443 Тип A/B, Mifare1	ISO/IEC 14443 Тип A/B, Mifare1
Принтер	Ширина бумаги: 80 мм/58 мм	Ширина бумаги: 80 мм/58 мм
	Макс. диаметр рулона бумаги: 60 мм	Макс. Диаметр рулона бумаги: 60 мм

Стандартные аксессуары	Адаптер питания, Руководство пользователя, USB-кабель, роликовая термобумага шириной 58 или 80 мм.	Адаптер питания, Руководство пользователя, USB-кабель, роликовая термобумага шириной 58 или 80 мм.
Температура	Температура хранения: -10°C-60°C Рабочая температура: 0°C-40°C	Температура хранения: -10°C-60°C Рабочая температура: 0°C-40°C

























