## Портативный Андроид POS Терминал с T термический Этикетка и квитанция Принтер

(M/H:POS-T2)



## Спецификация

Модель         -12           Имя         5.5 дойма емкостный сенсорный экран, поддержать электронную подпись           Батарея         3.8 В /64 00 мАч           Адаптер питания         Вход; 100-240В, 50/60 Гц, 1,5А           Виход; 5 В ОКРУГ КОЛУМБИЯ /2 А           Интерфейс зарядного устройства         USB тип С           Отображать         700 В тип С           Провым з кран         5,5-дюймовый сенсорный НD-экран дисплей           Разрешение         72°1280 дюймов в секунду           Процессор         Десятиядерный процессор МТ6797 Tri-Cluste-A72*2A53*8, 2,3 ГГц           БАРАН         3 ГБ           Вспышка         16 ГБ флэш-памяти           Коммуникация         2 г/3Г/ 4G           Соперационная система         Android 8.0           Кнопка         Кнопка питания, кнопка сканирования ,кнопка громкости           Вішетоотh         Блютуя 4.0           WI-FI         WI-Fi 802.11 b.g.n.ac           Групон бумаги         Ширина: 58 мм; диаметр: ≤40 мм           Сканер         5 Метапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           РОК         Поддержка БУБКС 144343&B, Міпак, карты Felica           SIM-слот         Sim² (по умолчанию) или Sim²1sam²1 по выбору           Орагор         Цифровой аудиодинамик           Поддержка БРУБ		
Батарея         3,8 В / 64 00 мАч           Адаптер питания         Bx0д:100-240B, 50/60 Гц.1,5A           Выход: 5 В ОКРУГ КОЛУМБИЯ /2 А           Интерфёк зарядного устройствы         USB тип С           Отображать         7.0°1280 доймов в секунду           Процессор         Десятиядерный процессор МТ6797 Tri-Cluste-A72*2A53*8, 2,3 ГГц           БАРАН         3 ГБ           Вспышка         16 ГБ флэш-памяти           Коммуникация         2 Г/3/7 4G           Операционная система         Android 8.0           Кнопка         Кнопка питания, кнопка сканирования ,кнопка громкости           Вцестоот         5.8-мк терморегистратор и пометить Принтер           Рулон бумаги         Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм           Сканер         5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 1443ASB, Міѓаге, карты Felica           SIM-слот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           МДМ         Поддержка GPSACPS           МДМ         Поддержка вРSACPS           МДФ         Поддержка от раусы Цельсия           Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Рабочая температура         - 10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая темпе	Модель	- T2
Адаптер питания Вход: 100-240В, 50/60 Гц, 1,5А Выход: 5 В ОКРУГ КОЛУМБИЯ /2 А  Интерфейс зарядного устройства  Отображать Главный экран Разрешение 720*1280 дюймов bit сенсорный HD-экран дисплей Разрешение Производительность Операционная система 16 ГБ флэш-памяти Комнуникация 27/3/Г 4G Операционная система Апdroid 8.0 Кнопка Кнопка питания, кнопка сканирования, кнопка громкости Вшеtooth Блотуз 4.0 WI-FI Wi-Fi 802.11 b.g.n.ac Принтер 58-мм терморегистратор и пометить Принтер Рулон бумаги Ширина: 58 мм; Диаметр: \$40 мм Сканер 5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция) НФК Поддержка БО/БС 14443ASB, Мігае, карты Felica SIM-слот Sim*2 (по умолчанию) или Sim*15am*1 по выбору Оратор Цифровой эдумодинамик МДМ Поддержка БРУБСС Палец прать (Необязательный) Поддержка в БРУБСС Палец прать ОБРУБСС Палец прать ОБРУБСС Палец прать ОБРУБСС Палец прать (Необязательный) Поддержка в БРУБСС Палец прать (Необязательный) Поддержка обРУБСС Палец прать (Необязательный) Поддержка обРУБСР Палец прать (Необязательный)	<b>Р</b> ММ	5,5 дюйма емкостный сенсорный экран, поддержать электронную подпись
Мнтерфейс зарядного устройства         USB тип С           Отображать         USB тип С           Главный экран         5.5-дюймовый сенсорный HD-экран дисплей           Разрешение         720*1280 дюймов в секунду           Процессор         Десятиядерный процессор МТ6797 Tri-Cluste-A72*2A53*8, 2,3 ГГц           БАРАН         3 ГБ           Белышка         16 ГБ фэзш-памяти           Коммуникация         27/37/4G           Операционная система         Андогіd 8.0           Кнопка         Кнопка питания, кнопка сканирования ,кнопка громкости           Вічетоті         Блютуз 4.0           WI-FI         WI-FI 802.11 b.g.n.ac           Принтер         58-ми терморегистратор и пометить Принтер           Рулон бумаги         Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм           Сканер         5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 144433A68, Міѓаге, карты Felica           SIM-слот         Sim²2 (по умолчанию) или Sim*1 Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинами           Палец п рвать         ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный)           Поддержка GPSAGPS           Перцерийные аксессуары           Аксесуары           Рабочая Температура         0, до 40 градусы Цельсия	Батарея	3,8 B / 64 00 MA4
Интерфейс зарядного устройства         USB тип С           Отобряжать Главный экран         5,5-дюймовый сенсорный НD-экран дисплей           Разрешение         720*1280 дюймов в секунду           Производительность         Производительность           Производительность         Десятиядерный процессор МТ6797 Tri-Cluste-A72*2A53*8, 2,3 ГГц           БАРАН         3 ГБ           Вспышка         16 ГБ флэш-памяти           Коммуникация         27/3Г/4G           Операционная система         Андгой 8.0           Кнопка         Кнопка питания, кнопка сканирования ,кнопка громкости           Виевоотh         Блютуз 4.0           Инг F         Wi-Fi 802.11 b.g.n.ac           Принтер         58-мм терморегистратор и пометить Принтер           Рулон бумаги         Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм           Сканер         5 Металикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 14443ASB, Mifare, карты Felica           SIM-слот         Sim² (по умолчанию) или Sim³1Sam³1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/STOC Палец п рвать (Необязательный)           Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддержка GPSAGPS           Периферийные аксессуары           Кессуары	Адаптер питания	
устройства Отображать Павный экран 5.5-дюймовый сенсорный HD-экран дисплей Разрешение 720*1280 дюймов в секунду Производительность Процессор Десятиядерный процессор MT6797 Tri-Cluste-A72*2A53*8, 2,3 ГГц БАРАН 3 ГБ Вспышка 16 ГБ блэш-памяти Коммуникация 2Г/3Г/ 4G Операционная система Апdroid 8.0 Кнопка питания, кнопка сканирования ,кнопка громкости Вішеtооth Блютуз 4.0 WI-FI Wi-Fi 802.11 b.g.n.ac Принтер 58-мм терморегистратор и пометить Принтер Рулон бумаги Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм Сканер 5 Металикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция) НФК Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica SIM-слот Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору Оратор Цифровой аудиодинамик Палец п рвать ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный) Поддержка GPSAGPS Периферийные аксессуары Аксессуары Периферийные аксессуары Аксессуары Пемпература О до 40 градусы Цельсия Рабочая влажность 10%—80%		
Отображать         Славный экран         5,5-дюймовый сенсорный HD-экран дисплей           Разрешение         720*1280 дюймов в секунду           Процессор         Десятиядерный процессор МТ6797 Tri-Cluste-A72*2A53*8, 2,3 ГГц           БАРАН         3 ГБ           Вспышка         16 ГБ флэш-памяти           Коммуникация         2 Г/3Г/ 4G           Операционная система         Android 8.0           Кнопка         Кнопка питания, кнопка сканирования "кнопка громкости           Віцеtooth         Блютуз 4.0           WI-FI         WI-FI 802.11 b.g.n.ac           Принтер         58-мм терморегистратор и пометить Принтер           Рулон бумаги         Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм           Сканер         5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Мібаге, карты Felica           SIM-слот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный)           Gns или АGnS         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддержка далтер*1           Териферийные аксессуары           Аксессуары           Рабочая Температура         0, 04 0 градусы Цельсия           Рабочая влажн		USB тип C
Главный экран         5,5-дюймовый сенсорный НD-экран дисплей           Разрешение         720*1280 дюймов в секунду           Процессор         Десятиядерный процессор МT6797 Tri-Cluste-A72*2A53*8, 2,3 ГГц           БАРАН         3 ГБ           Белышка         16 гБ флэш-памяти           Коммуникация         2Г/3Г/4G           Операционная система         Android 8.0           Кнопка         Кнопка питания, кнопка сканирования ,кнопка громкости           Вluetooth         Блютуз 4.0           WI-FI         WI-Fi 802.11 b.g.n.ac           Принтер         58-мм терморег истратор и пометить Принтер           Рулон бумаги         Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм           Сканер         5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Міfаге, карты Felica           SIM-слот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный)           Gn5 или Асп5         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддержка от стана (необязательный)           Периферийные аксессуары         USB-тип C*1           Зарядка адаптер*1         руководство пользователя*1 <td></td> <td></td>		
Разрешение         720*1280 дюймов в секунду           Производительность         Кроцессор           Десятиядерный процессор МТ6797 Tri-Cluste-A72*2A53*8, 2,3 ГГц           БАРАН         3 ГБ           Вспышка         16 ГБ флэш-памяти           Коммуникация         2 Г/37 /4 G           Операционная система         Android 8.0           Кнопка         Кнопка питания, кнопка сканирования ,кнопка громкости           Вluetooth         Блютуз 4.0           WI-FI         Wi-Fi 802.11 b.g.n.ac           Принтер         58-мм терморегистратор и пометить Принтер           Рулон бумаги         Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм           Сканер         5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica           SIM-слот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Поддержка БУБСБ (Тостане п рвать (Необязательный)         ФБР/STDC (Палец п рвать (Необязательный)           Поддержка БУБСБ (Тостане) п рвать (Необязательный)         Поддерживать           Периферийные аксессуары         VSB-тип С*1           Зарядка адаптер*1         рководство пользователя*1           Рабочая Температура         0, 0, 40 градусы Цельсия           Рабочая влажность<	•	
Производительность         Десятиядерный процессор МТ6797 Tri-Cluste-A72*2A53*8, 2,3 ГГц           БАРАН         3 ГБ           Вспышка         16 ГБ флэш-памяти           Коммуникация         2Г/3Г / 4G           Операционная система         Албогій 8.0           Кнопка         Кнопка питания, кнопка сканирования ,кнопка громкости           Віцеtооth         Блютуз 4.0           WI-FI         Wi-Fi 802.11 b.g.n.ac           Принтер         58-мм терморегистратор и пометить Принтер           Рулон бумаги         Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм           Сканер         5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica           SIM-слот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/5ТСС Палец п рвать (Необязательный)           GП зили АGПS         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддерживать           Териферийные аксессуары         USB-тип С*1           Зарядка адаптер*1         руководство пользователя*1           Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Темп	Главный экран	
Процессор         Десятиядерный процессор МТ6797 Tri-Cluste-A72*2A53*8, 2,3 ГГц           БАРАН         3 Г Б           Вспышка         16 Г Б флэш-памяти           Коммуниация         2Г/3Г/ 4G           Операционная система         Android 8.0           Кнопка         Кнопка питания, кнопка сканирования "кнопка громкости           Віцеtooth         Блютуз 4.0           WI-FI         Wi-Fi 802.11 b.g.n.ac           Принтер         58-мм терморегистратор и пометить Принтер           Рулон бумаги         Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм           Сканер         5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica           SIM-слот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*15am*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/5ТQC Палец п рвать (Необязательный)           GrS или АGпS         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддерживать           Нериферийные аксессуары           Аксессуары         USB-тип С*1           Зарядка адаптер*1         руководство пользователя*1           температура         0 до 40 градусы Цельсия           Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Раб	Разрешение	720*1280 дюймов в секунду
БАРАН         3 ГБ           Вспышка         16 ГБ флэш-памяти           Коммуникация         2 Г/3 Г/4 G           Операционная система         Android 8.0           Кнопка         Кнопка питания, кнопка сканирования ,кнопка громкости           Вluetooth         Блютуз 4.0           Wi-FI         Wi-Fi 802.11 b.g.n.ac           Принтер         58-мм терморегистратор и пометить Принтер           Рулон бумаги         Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм           Сканер         5 Металикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica           SIM-2.пот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный)           GnS или АGпS         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддержка даракта в темерерийные аксессуары           Аксессуары         USB-тип С*1           Зарядка адаптер*1         руководство пользователя*1           Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Рабочая в лажность         10%-80%	Производительность	
Вспышка 16 ГБ флэш-памяти Коммуникация 2Г/3Г/4G Операционная система Алdroid 8.0 Кнопка Кнопка питания, кнопка сканирования "кнопка громкости Вluetooth Блютуз 4.0 WI-FI Wi-Fi 802.11 b.g.n.ac Принтер 58-мм терморегистратор и пометить Принтер Рулон бумаги Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм Сканер 5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция) НФК Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica SIM-слот Sim²2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору Оратор Цифровой аудиодинамик Палец п рвать ФБР/SТQC Палец п рвать (Необязательный) GnS или AGnS Поддержка GPSAGPS Поддержка GPSAGPS Поддержка БРSAGPS Поддержка БРSAGP	Процессор	Десятиядерный процессор MT6797 Tri-Cluste-A72*2A53*8, 2,3 ГГц
Коммуникация         2Г/ЗГ/ 4G           Операционная система         Android 8.0           Кнопка         Кнопка питания, кнопка сканирования "кнопка громкости           Вluetooth         Блютуз 4.0           WI-FI         Wi-Fi 802.11 b.g.n.ac           Принтер         58-мм терморегистратор и пометить Принтер           Рулон бумаги         Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм           Сканер         5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica           SIM-слот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный)           GПS или AGnS         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддерживать           Периферийные аксессуары         VSB-тип С*1           Зарядка адаптер*1         эрководство пользователя*1           Свема         Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Рабочая Температура         0 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10 %-80%	БАРАН	ЗГБ
Операционная система         Android 8.0           Кнопка         Кнопка питания, кнопка сканирования ,кнопка громкости           Вluetooth         Блютуз 4.0           WI-FI         Wi-Fi 802.11 b.g.n.ac           Принтер         58-мм терморегистратор и пометить Принтер           Рулон бумаги         Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм           Сканер         5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica           SIM-слот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный)           GnS или AGnS         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддерживать           В тип С*1           Зарядка адаптер*1         руководство пользователя*1           Свин           Варядка адаптер*1           руководство пользователя*1           Свин           Свин           Варимента разра ода от градусы Цельсия           Рабочая Температура оданения         0 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10 % 60 градусы Цельсия	Вспышка	16 ГБ флэш-памяти
Кнопка         Кнопка питания, кнопка сканирования ,кнопка громкости           Bluetooth         Блютуз 4.0           WI-FI         Wi-Fi 802.11 b.g.n.ac           Принтер         58-мм терморегистратор и пометить Принтер           Рулон бумаги         Ширина: 58 мм; Диаметр: \$40 мм           Сканер         5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica           SIM-слот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный)           GnS или AGnS         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддерживать           Териферийные аксессуары         USB-тип C*1           Зарядка адаптер*1         руководство пользователя*1           Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Температура хранения         -10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%	Коммуникация	2F/3F/ 4G
Вluetooth Блютуз 4.0  WI-FI Wi-Fi 802.11 b.g.n.ac Принтер 58-мм терморегистратор и пометить Принтер Рулон бумаги Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм Сканер 5 Мегапикселей Декодирование камеры, 2D-сканер (опция) НФК Поддержка ISO/IEC 14443&B, Mifare, карты Felica SIM-слот Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору Оратор Цифровой аудиодинамик Палец п рвать ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный) GпS или AGпS Поддержка GPSAGPS МДМ Поддержка GPSAGPS МДМ Поддерживать  Кесссуары USB-тип C*1 Зарядка адаптер*1 руководство пользователя*1  Рабочая Температура О до 40 градусы Цельсия Рабочая влажность 10%~80%	Операционная система	Android 8.0
Wi-Fi         Wi-Fi 802.11 b.g.n.ac           Принтер         58-мм терморегистратор и пометить Принтер           Рулон бумаги         Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм           Сканер         5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica           SIM-слот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный)           GnS или AGnS         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддерживать           Териферийные аксессуары         USB-тип C*1           Зарядка адаптер*1         руководство пользователя*1           Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Температура хранения         - 10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%	Кнопка	Кнопка питания, кнопка сканирования ,кнопка громкости
Принтер         58-мм терморегистратор и пометить Принтер           Рулон бумаги         Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм           Сканер         5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 14443 &B, Mifare, карты Felica           SIM-слот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный)           GПS или AGnS         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддерживать           Нериферийные аксессуары         USB-тип C*1           Зарядка адаптер*1         эрководство пользователя*1           Среме         Вабочая Температура           Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Температура хранения         -10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%	Bluetooth	Блютуз 4.0
Рулон бумаги         Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм           Сканер         5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica           SIM-слот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный)           GПS или AGПS         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддерживать           Периферийные аксессуары           Аксессуары         USB-тип C*1           Зарядка адаптер*1         руководство пользователя*1           Среме           Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Температура хранения         -10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%	WI-FI	Wi-Fi 802.11 b.g.n.ac
Сканер         5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)           НФК         Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica           SIM-слот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный)           GПS или AGПS         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддерживать           Териферийные аксессуары         USB-тип C*1           Аксессуары         USB-тип C*1           Зарядка адаптер*1         руководство пользователя*1           Срепа         Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Температура хранения         - 10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%	Принтер	58-мм терморегистратор и пометить Принтер
НФК         Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica           SIM-слот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный)           GnS или AGnS         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддерживать           Териферийные аксессуары         USB-тип C*1           Аксессуары         USB-тип C*1           Зарядка адаптер*1         руководство пользователя*1           Степ         Рабочая Температура           Рабочая влажность         10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%	Рулон бумаги	Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм
SIM-слот         Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору           Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный)           GnS или AGnS         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддерживать           Териферийные аксессуары           Аксессуары         USB-тип C*1           Зарядка адаптер*1         руководство пользователя*1           Среда           Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Температура хранения         - 10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%	Сканер	5 Мегапикселей Декодирование камеры , 2D-сканер (опция)
Оратор         Цифровой аудиодинамик           Палец п рвать         ФБР/STQС Палец п рвать (Необязательный)           GnS или AGnS         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддерживать           Нериферийные аксессуары         USB-тип C*1           Зарядка адаптер*1         Эуководство пользователя*1           Спела         Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Температура хранения         - 10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%	НФК	Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica
Палец п рвать         ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный)           GnS или AGnS         Поддержка GPSAGPS           МДМ         Поддерживать           Териферийные аксессуары         USB-тип C*1           Зарядка адаптер*1         Эуководство пользователя*1           Спела         Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Температура хранения         - 10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%	SIM-слот	Sim*2 (по умолчанию) или Sim*1Sam*1 по выбору
GnS или AGnS         Поддержка GPSAGPS           MДМ         Поддерживать           Аксессуары         USB-тип C*1           Зарядка адаптер*1         эрководство пользователя*1           Спела         Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Температура хранения         - 10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%	Оратор	Цифровой аудиодинамик
МДМ         Поддерживать           Периферийные аксессуары         USB-тип C*1           Аксессуары         Зарядка адаптер*1           руководство пользователя*1         руководство пользователя*1           Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Температура хранения         - 10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%	Палец п рвать	ФБР/STQC Палец п рвать (Необязательный)
Периферийные аксессуары         USB-тип C*1           Аксессуары         Зарядка адаптер*1           руководство пользователя*1         руководство пользователя*1           Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Температура хранения         - 10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%	GпS или AGпS	Поддержка GPSAGPS
Периферийные аксессуары         USB-тип C*1           Аксессуары         Зарядка адаптер*1           руководство пользователя*1         руководство пользователя*1           Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Температура хранения         - 10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%	МДМ	Поддерживать
Зарядка адаптер*1       руководство пользователя*1       Среда       Рабочая Температура     0 до 40 градусы Цельсия       Температура хранения     - 10 до 60 градусы Цельсия       Рабочая влажность     10%~80%	Периферийные аксессуары	
руководство пользователя*1  Среде  Рабочая Температура 0 до 40 градусы Цельсия  Температура хранения - 10 до 60 градусы Цельсия  Рабочая влажность 10%~80%	Аксессуары	USB-тип C*1
Срема         И           Рабочая Температура         0 до 40 градусы Цельсия           Температура хранения         - 10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%		Зарядка адаптер*1
Температура хранения         - 10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%		руководство пользователя*1
Температура хранения         - 10 до 60 градусы Цельсия           Рабочая влажность         10%~80%	Среда	
Рабочая влажность 10%~80%	Рабочая Температура	
	Температура хранения	- 10 до 60 градусы Цельсия
Влажность при хранении 10%~90%	Рабочая влажность	10%~80%
	Влажность при хранении	10%~90%