

POS-T8 2016 Новый продукт для сбора данных Android портативный магнитных карт
(M / N: POS-T8)

Особенности:

- 1.Android система 4.4 операции.
- 2.Adopts Qualcomm четырехъядерный процессор 1,2 ГГц.
- 3.4.0 дюйма IPS емкостный сенсорный экран.
- 4.Safety и надежная конструкция
- 5.Passed Unionpay PBOC L1 & Amp; ампер; L2; PIN прошел сертификацию защиты входа.
- 6.Unionpay прямого подключения POS доступа к сети.
- 7.Support Pirnting Получение и чтение штрих-кодов
- 8.Supports карты с магнитной полосой, IC карты, бесконтактные карты.

Характеристики:	
Системные параметры	
ЦПУ	Qualcomm четырёхъядерный 1,2 ГГц
Операционные системы	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB EMMC; Оперативная память 512 Мб / 1 Гб DDR2; Поддержка внешних микро SD карта, 32 Гб максимум
дисплей	4,0-дюймовый емкостный, Мультикас; 480 * 800, дисплей IPS
клавиатура	3 сенсорные клавиши Системные, 15 физических клавиш (включая клавишу питания, пользовательский ключ, ключ POS Шифра и ключ командной строки)
аккумулятор	Литий-полимерный аккумулятор, 4000mAh
Функциональная конфигурация	
камера	Камера заднего вида 5M AF (поддержка фонарик), передняя камера 0,3M широкий угол
принтер	Встроенный 2 дюйма термопринтера
навигация	Встроенный GPS, поддержка AGPS
Индикатор	индикатор системы, индикатор POS свет
Audios	Встроенный динамик, зуммер, микрофон, вибратор
датчиков	датчик силы тяжести
POS	
Sound Wave Оплата	Поддержка
Карт с магнитной полосой	Тройной трек MSR, двунаправленная пролистывание ISO7811, 7812
IC Card	1 Solt, поддержка 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC и EMV
Бесконтактные карты	13,56, ISO / IEC 14443 тип A / B, qPBOC
SAM Card	1 SAM Solt, ISO7816
Cipher Клавиатура	Встроенная клавиатура
Параметры сети	
Тип сети	WCDMA / GSM
Сеть Spectrum	WCDMA 2100 МГц
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 A / B / G / N Встроенная антенна
Voice / Data Service	Поддержка
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Внешний интерфейс	

Интерфейс USB	Micro USB 2.0, поддержка USB OTG
зарядное устройство Джек	DC JACK
Блок питания Jack	Pogo Pin, 5V - 500 мА
связь	USB, RS232
Физические параметры	
Габаритные размеры	205мм Н * 82мм / 67мм W * 33мм D
вес	500 г (включая батарею)
Рабочая температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Темп хранения	-40 ° C ~ 80 ° C
влажность	10% ~ 90% относительной влажности без конденсации
Завалить тест	Защита от падения 1,0 м
Роликовые Тест на падение	500 раз
защита от статического электричества	± 8 кВ контактный разряд; воздушный разряд ± 15кВ
Среда разработки	
Системное окружение	Android 4.4 / SP-UI
Среда разработки	SDK
Управление программным обеспечением	Пакет управления PC / МДМ

Адаптер питания для варианта:

Европа, Великобритании, Америке, Австралии, Азии и т.д.

Производственные мощности и время выполнения:

У нас есть сильные производственные мощности ; Мы можем производить тысячи принтеров и сканеров штрих-кодов в день Обычно наше время выполнения между 1-5 дней.

Способ доставки:

Воздух, Море, Экспресс (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT и так далее)

Гарантия:

12 + 1 месяца отгрузки нормально. Некоторые назначенные модели могут иметь до тех пор, как 24 месяцев гарантии. Запасные части могут быть предоставлены для массового заказа.

Условия оплаты:

T / T заранее, Western Union, PayPal, Escrow, L / C, Наличные, и т.д.

О ОСОМ

ОСОМ является ведущим One-стоп POS и Auto-ID Связанные продукты Поставщик, который квалифицируется Global Fortune 500 компании. У нас есть верхний уровень 1% Торговля Assurance гарантия. 8 лет OEM / ODM опыт. Мы обслуживает более 1300 клиентов более чем 133 стран, 40 из них являются самыми крупными дистрибьюторами на их территории. Основной рынок сбыта в Европе, Австралии и быстро растет в Южной Америке и Африке. Список клиентов, включая знаменитый Unilever, O2, Equicom ... Мы имеем CE, FCC и другие необходимые сертификаты.

Вместе мы поиски лучших.

Свяжитесь с нами

Адрес: 4 / F, блок 10, Zhongxing индустриальный парк, Chuangye Road,
Nanshan, Шэньчжэнь 518054, Китай;

Веб-сайт: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn

Тел: +86.755.86053207 доб 800;

Факс: +86.755.86053207 доб +868.