

Ручной Android POS терминал с функцией оплаты (М / N: POS-T8) Android система 4.4 операции. Принимает Qualcomm четырехъядерный процессор 1,2 ГГц. 4,0 дюйма IPS емкостный сенсорный экран. Безопасность и надежность конструкции Пройдена Unionpay PBOC L1 & Amp; L2; PIN прошел сертификацию защиты входа. Unionpay прямого подключения POS доступа к сети. Поддержка Получение печати и считывания штрих-кода Поддерживает карты с магнитной полосой, IC карты, бесконтактные карты.		
Системные параметры		
ЦПУ	Qualcomm четырёхъядерный 1,2 ГГц	
Операционные системы	Android 4.4	
RAM / ROM	ROM 4GB EMMC; Оперативная память 512 М6 / 1 Г6 DDR2;	
	Поддержка внешних микро SD карта, 32 Г6 максимум	
дисплей	4,0-дюймовый емкостный, Мультикасч; 480 * 800, дисплей IPS	
клавиатура	3 сенсорные клавиши Системные, 15 физических клавиш (включая клавишу питания, пользовательский ключ, ключ POS Шифра и ключ командной строки)	
аккумулятор	Литий-полимерный аккумулятор, 4000mAh	
Функциональная конфигурация		
камера	Камера заднего вида 5M AF (поддержка фонарик), передняя камера 0,3M широкий угол	
принтер	Встроенный 2 дюйма термопринтера	
навигация	Встроенный GPS, поддержка AGPS	
Индикатор	индикатор системы, индикатор POS свет	
Audios	Встроенный динамик, зуммер, микрофон, вибратор	
датчиков	датчик силы тяжести	
POS		
Sound Wave Оплата	Поддержка	
Карт с магнитной полосой	Тройной трек MSR, двунаправленная пролистывание ISO7811, 7812	
IC Card	1 Solt, поддержка 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC и EMV	
Бесконтактные карты	13.56, ISO / IEC 14443 тип A / B, qPBOC	
SAM Card	1 SAM Solt, ISO7816	
Cipher Клавиатура	Встроенная клавиатура	
Параметры сети		
Тип сети	WCDMA / GSM	
Сеть Spectrum	WCDMA 2100 МГц	
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz	
WLAN	802.11 A / B / G / N Встроенная антенна	
Voice / Data Service	Поддержка	
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR	
Внешний интерфейс		
Интерфейс USB	Micro USB 2.0, поддержка USB OTG	
зарядное устройство Джек	DC JACK	
Блок питания Jack	Pogo Pin, 5V - 500 mA	
связь	USB, RS232	
Физические параметры		
Габаритные размеры	205мм H * 82мм / 67мм W * 33mm D	
вес	500 г (включая батарею)	
Рабочая температура	-20 ° C ~ 60 ° C	
Темп хранения	-40 ° C ~ 80 ° C	
влажность	10% ~ 90% относительной влажности без конденсации	
Завалить тест	Защита от падения 1,0 м	
Роликовые Тест на падение	500 раз	
защита от статического электричества	± 8 кВ контактный разряд; воздушный разряд ± 15кВ	
Среда разработки		
Системное окружение	Android 4.4 / SP-UJ	
Среда разработки	SDK	
Управление программным обеспечением	Пакет управления PC / МДМ	