

8-дюймовый Android POS Терминал с термоэтикеткой и чековым принтером

(Модель: POS-T8)

Особенность:



Этот Android Smart интегрирует принтер, НФК, инфракрасный сканер (необязательный), Встроенный 8-дюймовый емкостный экран IPS, несколько точек трогать, Супер длительное время ожидания с аккумулятором большой емкости 7,6 В, 3200 мАч (3,8 В, 6400 мАч), термопринтером и принтером для этикеток, с LTE 4G/3G/2G сеть, Wi-Fi, БТ, GPS-функции, Тонкая работа и высокое качество устройства — лучший выбор на рынке.

Устройство с Android 12 система, открыть Эд Система Android позволяет пользователям просто и эффективно разрабатывать приложения верхнего уровня. .

Объем обслуживания: Применимо к сетевым супермаркетам, системам общественного питания, парковкам, пополнению предоплаченных карт, магазинам повседневного спроса, магазинам одежды, витринам, пекарням, кассам, платежам, покупке, продаже и хранению и т. д. Функции управления предприятием.

Спецификация:

Операционные системы	Андроид 12
МДМ	В системе управления MDM (опционально)

Основной чип	8-ядерный SC9863
Частота	1,6 ГГц
БАРАН	3 ГБ
ПЗУ	16 ГБ
ЖК-экран	8-дюймовый цифровой дисплей
Разрешение экрана	800*1280 дюймов в секунду
Задний свет	ВЕЛ
Сенсорный экран	Возможности Пятиточечное касание
Диапазоны SIM-карт	Европейский бренд: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Американский бренд: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40
Голосовой вызов	Поддерживать
Данные	Поддерживать
Wi-Fi-модуль	802.11 b/g/n, поддержка 2.4G
Bluetooth	BT4.2
GPS	GPS
USB	USB 2.0(OTG)
Модуль отпечатков пальцев	Необязательный
Оратор	8 Ом/1 Вт*1
Микрофон	микрофон*1
Слот	SIM x2; Тип-Cx1
Физическая кнопка	Питание, громкость /-, сброс
Масса	500 г (одна упаковочная коробка, включая продукт, составляет 750 г)
Упаковка	257*135,5*119,5 мм
коробка 8 в 1	494*270*288 мм
Батарея	7,6 В, 3200 мАч, литиевая батарея из чистого кобальта
Адаптер питания	5 В/2 А
Сканер	Поддержка 2D-сканера (опционально)
NFC	ISO/IEC 14443 Тип A/B, Mifare 1

Принтер	Ширина бумаги: 58 мм, 80 мм опционально.
	Макс. диаметр рулона бумаги: 40 мм
	Поддержка термопечати и печати этикеток
Стандартные аксессуары	1 адаптер питания, 1 руководство пользователя, 1 USB-кабель, 1 рулонная бумага
Температура	Температура хранения: -10°C-60°C Рабочая температура: 0°C-40°C
Сертификат	CE



















