Машина для прямой термопечати штрих-кода POS

□M / N: OCBP -010□

Особенности:

Поддержка команды TSPL для печати этикеток

Поддержка команды ESC / POS для печати чеков

Высокая скорость печати 160 мм / с

Обеспечить бесплатное изготовление этикетокпрограммное обеспечение

Внешний держатель для бумагидляпо желанию

Характеристики	
Интерфейсы	USB (стандарт) □ USB + LAN □ USB + BT □ USB + LAN (дополнительно)
Распечатать команду	TSPL / ESC / POS
Метод печати	Термопечать
Пирнт Скорость	160 мм / сек
разрешение	203 точек на дюйм
Автоматический резак для бумаги	Нет
Ширина печати	104 мм (МАКС.)
Совместимая ОС	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Windows XP / Win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android
Бумага	
Тип	Рулонная бумага
Ширина	110 ± 0,5 мм
Толщина бумаги	0,06-0,3 мм
Электрические	
Мощность	24 В постоянного тока / 2,5 А
Надежность печати	100 км
Окружающей среды	
Температура	Рабочий: от 0 до 50 градусов
Влажность	Рабочий: 20% -85%
Другие свойства	Полужирный шрифт / настройка символов / поддержка настройки межстрочного интервала / Печать штрих-кода 1D и QR и PDF417

Aocom®
At your side

OCBP-010

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBP-010

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBP-010

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBP-010

Aocom®
At your side

OCBP-010

Aocom®
At your side

OCBP-010

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBP-010

Aocom®
At your side
OCBP-010
LABEL PRINTER
Instruction Manual
ISO
FC
CE
RoHS

Соответствующие документы:

OCBP -010SPEC