

POS во главе 7-сегментный дисплей дисплей клиента полюс (Модель: LED8A)

Характеристики:

связь	
Интерфейс:	Связи RS232, USB источник питания (DC опционально)
Скорость передачи данных:	2400 / 9600bps
Яркость:	1500cd
сигнал Рукопожатие	Нет
электрический	DC5V (от интерфейса USB хост-компьютер)
Дисплей:	LED Яркий желто-зеленый цифровой дисплей
Показать символы:	8 номеров (0 ~ 9)
Область отображения:	160мм x 30.8mm
Размер шрифта:	13MM * 7.6mm
Среднее время безотказной работы:	25000 часов
физический	
Размеры панели:	224 (L) X88 (W), мм
Размеры поддержки:	Рост: 400 --- 442 мм Основание: 185 (L) x95 (W) x25 (H) мм
Питчинга угол перемещения:	8 ° ~ 120 °
цвет	Белый или черный
Вес:	520g (без основания), 850г (с основанием); 1100g (включая упаковку)
Размер упаковки	255 (L) x 210 (Ш) x 96 (В) мм
Окружающая среда	
Рабочая температура:	-40 °C -50 °C
Темп хранения;	-60 °C --80 °C
Влажность:	30% - 85%

Информация о продукте:



Соответствующие документы:

Вы хотите знать больше о продукте information?пожалуйста Кликните сюда. 

[Спецификация](#)

[Руководство пользователя](#)

[Водитель](#)