

# 15-дюймовый терминал All Metal Touch POS

(M / N: POS -8617plus)


## Особенности:

- L Четырехъядерный процессор Intel Celeron J1900 2,0 ГГц
- L Жесткий драйвер SSD 32 ГБ (по умолчанию), SSD 64 ГБ и HD320G для дополнительного
- L 5 проводной емкостный сенсорный экран (по умолчанию)
- L Картридер и VFD дисплей покупателя для дополнительного

## Приложения:

- L Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- L Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
- L Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
- L Коммерческие: информационно-управляющие терминалы для парковки, гостиницы, авиации, метрополитена, вокзала и причала

## PictureShow:



## параметр

модель	POS -8617
цвет	белый
Дополнительные периферийные устройства	VFD220E
Главный совет	Процессор Intel Celeron
ЦПУ	Intel Celeron J1900 четырехъядерный 2,0 ГГц

Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD 32 ГБ (по умолчанию)
Размер ЖК-панели	15-дюймовый TFT LCD
яркость	350cd / м <sup>2</sup>
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5 проводной емкостный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в разьеме * 1
	HDMI * 1
	VGA (15-контактный D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) * 6
	RS232 * 1
	MIC IN * 1 Аудио выход * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 °C
Температура хранения	От -20 60 до 60 °C
податливость	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Операционная система	Windows XP выше, Embedded, WE POS, Linux
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5А выход