

2016 горячий продавать дешевую систему поз 15 "(POS8618)

Особенности

двухъядерный 1.8GHZ

Hard Driver SSD 32 Гб (по умолчанию), SSD 64GB и HDD320G для опционного

5 проводной резистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для опционально

Кардридер и VFD дисплей покупателя для опционного

Интерфейс ввода / вывода Панель скрыта

заявка

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская

Розничный продавец: бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и высокого класса парикмахерская

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета

Терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, гостиница, авиации, метро, станции и пристани:

Коммерческая

Intel Celeron 1037U

Спецификация

Модель	POS8618
Дополнительный цвет	Черный или белый
Дополнительная периферия	VFD220E
Главный совет	Intel Celeron Процессор
ЦПУ	Intel Celeron 1037U двухъядерный 1.8GHZ
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 Гб (по умолчанию)
Hard Driver	SSD 32 Гб (по умолчанию)
ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT ЖК-дисплей
яркость	350cd / м ²
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5 проводной резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода / вывода	1 * кнопка включения питания 12 В постоянного тока в гнездо * 1 PS2KB / MC * 1 Серийный * 1 DB9 мужчина Параллельный: 1 * DB25 параллельный порт VGA (15Pin D-Sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 Аудио выход * 1 MIC IN * 1
Рабочая Температура	0 °C до 40 °C
Температура хранения	-20 °C до 60 °C
соблюдение	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / Вес	410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs
Операционная система	Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5A из положить

описание продукта

