

## 2015 горячий продавать новый все в одном сенсорном экране поз (POS8618)

### Особенности

двухъядерный 1.8GHZ

Hard Driver SSD 32 Гб (по умолчанию), SSD 64GB и HDD320G для опционного

5 проводной резистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для опционально

Кардридер и VFD дисплей покупателя для опционного

Интерфейс ввода / вывода Панель скрыта

### заявка

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская

Розничный продавец: бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и высокого класса парикмахерская

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета

Терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, гостиница, авиации, метро, станции и пристани:

Коммерческая

Intel Celeron 1037U

### Спецификация

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Модель                   | POS8618                                                           |
| Дополнительный цвет      | Черный или белый                                                  |
| Дополнительная периферия | VFD220E                                                           |
| Главный совет            | Intel Celeron Процессор                                           |
| ЦПУ                      | Intel Celeron 1037U двухъядерный 1.8GHZ                           |
| Набор микросхем          | Intel NM70                                                        |
| Поддержка памяти         | DDRIII 1066/1333 * 1 2 Гб (по умолчанию)                          |
| Hard Driver              | SSD 32 Гб (по умолчанию)                                          |
| ЖК-панель Размер         | 15-дюймовый TFT ЖК-дисплей                                        |
| яркость                  | 350cd / м <sup>2</sup>                                            |
| разрешение               | 1024 * 768 (макс)                                                 |
| Сенсорный экран          | 5 проводной резистивный сенсорный экран                           |
| Угол обзора              | Горизонт: 150; По вертикали: 140                                  |
| Порт ввода / вывода      | 1 * кнопка включения питания 12 В постоянного тока в гнездо * 1   |
|                          | PS2KB / MC * 1                                                    |
|                          | Серийный * 1 DB9 мужина                                           |
|                          | Параллельный: 1 * DB25 параллельный порт                          |
|                          | VGA (15Pin D-Sub) * 1                                             |
|                          | LAN: RJ-45 * 1                                                    |
|                          | USB (2.0) * 6                                                     |
|                          | Аудио выход * 1                                                   |
|                          | MIC IN * 1                                                        |
| Рабочая Температура      | 0 °C до 40 °C                                                     |
| Температура хранения     | -20 °C до 60 °C                                                   |
| соблюдение               | FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC                                 |
| Размер упаковки / Вес    | 410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs                                       |
| Операционная система     | Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux                           |
| Адаптер питания          | 110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5A из положить |

### описание продукта



