

15 дюймовТерминал сенсорного терминала

(m/n: POS-8618)

Функции:

Корпорация Intel Celeron ж1900 четырехъядерный процессор 2,0 ГГц

Твердотельный накопитель 32 ГБ (по умолчанию), SSD 64 ГБ ихдд320г для необязательного

L Резисторный сенсорный экран 5 проводов (по умолчанию), конденсаторНеобязательный экран

L Устройство чтения карт и ВФД клиента для необязательного отображения

L Панель интерфейса ввода/вывода скрыта

Приложений:

L питание: гостиница,Ресторан, Ресторан с быстрыми продуктами, кафе, пекарня и кондитерская

Розничная торговля: бизнес-улица,Бутик-отель, магазин, Косметика и Парикмахерская

Я отдыхаю: Сауна, Спа,Ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж для лотерейного билета

L коммерческая: информацияТерминалы управления для стоянки автомобилей, Гостиницы, авиации, метро, вокзала и причала

РисунокПоказать:

✖		✖	
✖		✖	

Параметр:

Модели	Пос8618
Факультатив Цвет	Черный или белый
Факультатив Периферийные устройства	вфд220е
Основных Совет	Процессоры Intel ® Celeron ®
ЦП	Intel Celeron ж1900 четырехъядерный процессор 2,0 ГГц
Микросхем	Intel нм70
Памяти Поддержки	Ддрии 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)

Жесткий драйвер	Твердотельный накопитель 32 ГБ (по умолчанию)
ЖК Размер панели	ЖКИ монитор TFT
Яркости	350кд/м ²
Резолюции	\$Number (Макс.)
Сенсорный экран	5-проводный Резисторный сенсорный экран
Просмотр Угол	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Ввод/вывод Порт	\$Number кнопки питания 12В в разъеме 1
	Последовательный порт * 1 DB9
	Параллельный: 1 * дб25 параллельный порт
	VGA (15пин D) \$Number
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) \$Number
	Аудио выход * 1
	Микрофонный вход * 1
На основе клавиатуры Температура	0 °C до 40 °C
Хранения Температура	-20 °C до 60 °C
Соблюден	Маркировка FCC, класс a/CE/LVD/KXII
Упаковки Размер/вес	410 * 310 * 410мм 7,6 кг
На основе клавиатуры Системы	Windows XP выше, встроенная, WEPOS, Linux
Питания Адаптер	110-240 в/50-60 Гц, входной разъем дк12/5A Выставить