

15 дюймов Терминал сенсорного терминала

(M/N: POS-8618)

Функции:

- 1 Intel Celeron ж1900 четырехъядерный процессор 2,0 ГГц
- 1 Жесткий драйвер Твердотельные накопители (по умолчанию), SSD 64 ГБ и HDD 320Г для необязательного
- 1 5-проводный Резисторный сенсорный экран (умолчани), емкостный Необязательный экран
- 1 Устройство чтения карт и ВФД клиента для необязательного отображения
- 1 Панель интерфейса ввода/вывода скрыта

Приложений:

- 1 Общественное питание: гостиница, Ресторан, Ресторан с быстрыми продуктами, кафе, пекарня и кондитерская
- 1 Розничная торговля: бизнес-улица, Бутик-отель, магазин, Косметика и Парикмахерская
- 1 Отдых: Сауна, Спа Ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж для лотерейного билета
- 1 Коммерческая: информация терминалы управления для стоянки автомобилей, Гостиницы, авиации, метро, вокзала и причала

Рисунок Показать:



Параметр:

Модели	Пос8618
Факультатив Цвет	Черный или белый
Факультатив Периферийные устройства	Вфд220е
Основных Совет	Процессоры Intel ® Celeron ®
ЦП	Intel Celeron ж1900 четырехъядерный процессор 2,0 ГГц
Микросхем	Intel nm70
Памяти Поддержки	Ддрии 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий драйвер	Твердотельный накопитель 32 ГБ (по умолчанию)
ЖК Размер панели	ЖКИ монитор TFT с диагональю 15 дюймов
Яркости	350кд/м ²
Резолюции	1024 * 768 (Макс.)
Сенсорный экран	5-проводный Резисторный сенсорный экран
Просмотр Угол	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Ввод/вывод Порт	1 * кнопка питания 12В в разъеме 1
	Последовательный порт * 1 DB9
	Параллельный: 1 * дб25 параллельный порт
	VGA (15пин D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
Операционной Температура	Аудио выход * 1
	Микрофонный вход * 1
Хранения Температура	0 °C до 40 °C
Соблюден	-20 °C до 60 °C
Упаковки Размер/вес	Маркировка FCC, класс A/CE/LVD/KXЦ
Операционной Системы	410 * 310 * 410мм 7,6 кг
Питания адаптер	Windows XP выше, встроенная, WEPOS, Linux
	110-240 в/50-60 Гц, входной разъем дк12/5А выставить