

15 дюймов Терминал сенсорного терминала

(M/N: POS-8618)

Функции:

Корпорация Intel Celeron ж1900 четырехъядерный процессор 2,0 ГГц

Твердотельный накопитель 32 ГБ (по умолчанию), SSD 64 ГБ и Хдд320г для необязательного

1 Резисторный сенсорный экран 5 проводов (по умолчанию), конденсатор Необязательный экран

1 Устройство чтения карт и ВФД клиента для необязательного отображения

1 Панель интерфейса ввода/вывода скрыта

Приложений:

1 питание: гостиница, Ресторан, Ресторан с быстрыми продуктами, кафе, пекарня и кондитерская

Розничная торговля: бизнес-улица, Бутик-отель, магазин, Косметика и Парикмахерская

я отдыхаю: Сауна, Спа, Ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж для лотерейного билета

1 коммерческая: информация терминалы управления для стоянки автомобилей, Гостиницы, авиации, метро, вокзала и причала

Рисунок Показать:

✗		✗	
✗		✗	

Параметр:

Модели	Пос8618
Факультатив Цвет	Черный или белый
Факультатив Периферийные устройства	Вфд220е
Основных Совет	Процессоры Intel ® Celeron ®
ЦП	Intel Celeron ж1900 четырехъядерный процессор 2,0 ГГц
Микросхем	Intel нм70
Памяти Поддержки	Ддрии 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)

Жесткий драйвер	Твердотельный накопитель 32 ГБ (по умолчанию)
ЖК Размер панели	ЖКИ монитор TFT с диагональю 15 дюймов
Яркости	350кд/м <sup>2</sup>
Резолюции	1024 * 768 (Макс.)
Сенсорный экран	5-проводный Резисторный сенсорный экран
Просмотр Угол	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Ввод/вывод Порт	1 * кнопка питания 12В в разьеме 1
	Последовательный порт * 1 DB9
	Параллельный: 1 * дб25 параллельный порт
	VGA (15пин D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Аудио выход * 1
Микрофонный вход * 1	
Операционной Температуры	0 °С до 40 °С
Хранения Температура	-20 °С до 60 °С
Соблюден	Маркировка FCC, класс A/CE/LVD/KXЦ
Упаковки Размер/вес	410 * 310 * 410мм 7,6 кг
Операционной Системы	Windows XP выше, встроенная, WEPOS, Linux
Питания адаптер	110-240 в/50-60 Гц, входной разьем дк12/5А выставить