

## POS8618 Интеллектуальное окно Двойной экран касания Pos

### особенность

Двухъядерные 1.8GHZ

Жесткий диск SSD 32 Гб (по умолчанию), SSD 64GB и HDD320G опционально

5-проводной резистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран опционально

Устройство считывания карт и дисплей покупателя VFD

Панель интерфейса ввода / вывода скрыт

### заявление

Питание: Гостиница, ресторан, фаст-фуд, кафе, пекарня и кондитерская

Розничные продавцы: торговые центры, бутики, универмаги, косметические магазины и высокого класса парикмахеры

Развлечения: Сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и лотереи пункт продажи

Терминалы управления информацией для парковок, гостиниц, аэропортов, метро, вокзалов и терминалов: Коммерческая

Intel Celeron 1037U

### Спецификация

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| модель                                 | POS8618                                      |
| Цвет можно выбрать                     | Черный или белый                             |
| Дополнительные периферийные устройства | VFD220E                                      |
| Материнская плата                      | Процессор Intel Celeron                      |
| ЦПУ                                    | Intel Celeron 1037U Dual Core 1.8GHz         |
| Набор микросхем                        | Intel NM70                                   |
| поддержка памяти                       | DDRIII 1066/1333 * 1 2 Гб (по умолчанию)     |
| Жесткий диск                           | SSD 32 Гб (по умолчанию)                     |
| Размер ЖК-панель                       | 15-дюймовый TFT жидкокристаллический дисплей |
| яркость                                | 350 кд / м <sup>2</sup>                      |
| разрешение                             | 1024 * 768 (макс)                            |
| сенсорный экран                        | 5-проводной резистивный сенсорный экран      |
| перспективы                            | Горизонт: 150; По вертикали: 140             |

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Порт ввода / вывода   | 1 * Кнопка питания 12V DC Jack * 1                            |
|                       | PS2KB / MC * 1                                                |
|                       | Серийный * 1 DB9 общественной                                 |
|                       | Параллельный: 1 * DB25 параллельный порт                      |
|                       | VGA (15Pin D-Sub) * 1                                         |
|                       | LAN: RJ-45 * 1                                                |
|                       | USB (2.0) * 6                                                 |
|                       | Аудио выход * 1                                               |
|                       | MIC IN * 1                                                    |
| Рабочая Температура   | От 0 ° C до 40 ° C                                            |
| Температура хранения  | От -20 ° C до 60 ° C                                          |
| соблюдение            | FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC                             |
| Размер упаковки / вес | 410 * 310 * 410 мм / 7.6 Kgs                                  |
| операционная система  | Windows XP или более поздней версии, встроенные, WEPOS, Linux |
| Адаптер питания       | 110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / выход 5A   |