15 "сенсорный терминал на одном ПК с двумя экранами необязателен (пос8619)

Функции

POS-терминал,Кассовый касс, все на одном компьютере,терминал сенсорного терминала,POS-терминал с двумя экранами

Двухъядерный процессор Intel Celeron ж1900 с тактовой частотой 1, 8 ГГц

Твердотельные накопители жестких дисков (по умолчанию), SSD 64 ГБ и хдд320г для необязательного

5-проволочный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для необязательного

Устройство чтения карт и ВФД клиента для необязательного отображения

Приложения

POS-терминал, кассовый касс, все на одном компьютере, терминал Touch POS, POS-терминал с двумя экранами

Ресторанное обслуживание: гостиница, Ресторан, кафе, кафе, пекарня и кондитерская

Розничная торговля: бизнес-улица, бутик, магазин, магазин косметики и парикмахерские

Отдых: Сауна, Спа, Ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж для лотерейного билета

Коммерческий: терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, Гостиницы, авиации, метро, вокзала и причала

Спецификации

POS-терминал, кассовый касс, все на одном компьютере, терминал Touch POS, POS-терминал с двумя экранами

Модели	POS-8619
Дополнительный цвет	Черный или белый
Дополнительные периферийные устройства	Вфд220е
Основная плата	Процессоры Intel ® Celeron ®
ЦП	Двухъядерный процессор Intel Celeron ж1900 с тактовой частотой 1, 8 ГГц
Микросхем	Intel нм70
Поддержка памяти	Ддриии 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий драйвер	Твердотельный накопитель 32 ГБ (по умолчанию)
Размер ЖК-панели	ЖКИ монитор TFT с диагональю 15 дюймов
Яркости	350кд/м^2
Резолюции	1024 * 768 (Макс.)
Сенсорный экран	5-проводный Резисторный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода/вывода	1 * кнопка питания 12В в разъеме 1
	Пс2кб/MS * 1
	Последовательный порт * 1 DB9
	Параллельный: 1 * дб25 параллельный порт
	VGA (15пин d-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Аудио выход * 1
	Микрофонный вход * 1
Рабочая температура	0 ℃ до 40 ℃
Температура хранения	-20 ℃ до 60 ℃

Соблюден	Маркировка FCC, класс a/CE/LVD/KXЦ
Упаковочный размер/вес	410 * 310 * 410мм/7,6 кг
Операционная система	Windows XP выше, встроенная, WEPOS, Linux
Адаптер питания	110-240 в/50-60 Гц, входной разъем дк12/5А

Описание продукта

POS-терминал, кассовый касс, все на одном компьютере, терминал Touch POS, POS-терминал с двумя экранами