

15 дюймов Система Все в одном Сенсорный экран POS / POS терминал (POS8619)

Особенности

Intel Celeron J1900 двухъядерный 1.8GHZ

Hard Driver SSD 32 Гб (по умолчанию), SSD 64GB и HDD320G для опционного

5 проводной резистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для опционально

Кардридер и VFD дисплей покупателя для опционного

заявка

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская

Розничный продавец: бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и высокого класса парикмахерская

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета

Терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, гостиница, авиации, метро, станции и пристани:

Коммерческая

Спецификация

| | |
|--------------------------|---|
| Модель | POS-8619 |
| Дополнительный цвет | Черный или белый |
| Дополнительная периферия | VFD220E |
| Главный совет | Intel Celeron Процессор |
| ЦПУ | Intel Celeron J1900 двухъядерный 1.8GHZ |
| Набор микросхем | Intel NM70 |
| Поддержка памяти | DDRIII 1066/1333 * 1 2 Гб (по умолчанию) |
| Hard Driver | SSD 32 Гб (по умолчанию) |
| ЖК-панель Размер | 15-дюймовый TFT ЖК-дисплей |
| яркость | 350cd / м ² |
| разрешение | 1024 * 768 (макс) |
| Сенсорный экран | 5 проводной резистивный сенсорный экран |
| Угол обзора | Горизонт: 150; По вертикали: 140 |
| Порт ввода / вывода | 1 * кнопка включения питания 12 В постоянного тока в гнездо * 1 PS2KB / MC * 1 Серийный * 1 DB9 мужина Параллельный: 1 * DB25 параллельный порт VGA (15Pin D-Sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 Аудио выход * 1 MIC IN * 1 |
| Рабочая Температура | 0 °C до 40 °C |
| Температура хранения | -20 °C до 60 °C |
| соблюдение | FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC |
| Размер упаковки / Вес | 410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs |
| Операционная система | Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux |
| Адаптер питания | 110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5A из положить |

описание продукта

