

15-дюймовый сенсорный разъем POS

(M / N: POS -8619)

Особенности:

литр Intel Celeron J1900 Четырехъядерный 2,0 GHZ

литр Жесткий драйвер SSD 32 ГБ (по умолчанию), SSD 64GB и HDD320G являются необязательными

литр 5-проводной резистивный сенсорный экран(дефолт), емкостный экран опционально

литр Устройство считывания карт и VFD

Применение:

литр Питание: гостиницы, рестораны, рестораны быстрого питания, кафе, пекарни и торт-магазины

литр Розничные продавцы: торговые улицы, бутики, универмаги, магазины косметики и парикмахерские премиум-класса

литр Развлечения: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и лотерейная точка продажи

литр Бизнес: терминал управления информацией для автостоянок, гостиниц, авиакомпаний, метро, станций и терминалов

параметры

модель	POS -8619
цвет	Черно-белый
Дополнительные периферийные устройства	VFD220E
материнская плата	INTEL Celeron процессор
Центральный процессор	ЯNtel Celeron J1900 Четырехъядерный 2,0 Ггерц
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (По умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD 32GB (По умолчанию)
Размер ЖК-панели	15-дюймовый TFT LCD
яркость	Яркость 350cd / метр ²
разрешение	1024 * 768 (максимум)
Сенсорный экран	5-проводной резистивный сенсорный экран
перспективы	Горизонт: 150; вертикальный: 140

Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания Разъем постоянного тока 12 В * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) *6
	RS232 * 1
	MIC IN * 1 Аудиовыход * 1
Рабочая температура	0 ° C до 40 ° C
Температура хранения	-20 ° C до 60 ° C
податливость	Маркировка FCC A / CE / LVD / CCC
Размер упаковки / вес	410 *310* 410Mm / 7,6 кгGS
Операционная система	Windows XP Или еще, Embedded, WE POS, Linux
Адаптер питания	110-240V / 50-60HZ Источник питания переменного тока, вход DC12 / 5A