

15 дюймов, все-в-1 сенсорное устройство POS

(образец No: пос8829)

Функции:

хорошо выглядящий дизайн подходит для многих полей POS-терминала

Низкое энергопотребление гарантирует его стабильное качество и безопасность

Индикатор I/ЖК монитор необязателен

MSR необязателен

я не могу.

Приложений:

гостиничное обслуживание: гостиница, Ресторан, Ресторан с быстрыми продовольствием, кафе, пекарня и Кондитерская

Розничная торговля: бизнес-улица, Бутик-отель, магазин, Косметика и парикмахерское

отдых: Сауна, Спа, Ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж для лотерейного билета

Коммерческий: терминалы управления информацией для парковки, ИНН, Авиация, метро, вокзал и причал

Спецификации:

Модели	Пос8829
Дополнительный цвет	Черн/ Красное вино
Факультатив Периферийные устройства	ISO тракк1/2/3 Считыватель магнитных карт; Клиент ЖК-монитора отображения; Лед8; WiFi
Основных Совет	Набор микросхем Intel
ЦП	Ж1900
Микросхем	Ж1900
Памяти Поддержки	Ддрии 1066/1333 * 1 2 ГБ (до 4 ГБ)
Трудно Драйвер	Ссд32гб
ЖК Размер панели	15 дюймов ЖКИ монитор TFT
Яркости	350кд/м ²
Резолюции	1024 * 768 (Макс.)
Сенсорный экран	5-проводный резистор сенсорный экран
Просмотр Угол	Горизонт: 150. По вертикали: 140

Ввод/вывод Порт	1* Кнопка питания
	Мышь PS2 * 1; Клавиша PS2 * 1
	Серийный номер DB9-самец
	Разъем HDMI * 1
	VGA (15пин d-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1
	USB (2.0) * 6
	Аудио out * 12 * внутренний динамик (параметр), микрофонный вход * 1
Операционной Температура	от 0 до 40 градусов по
Хранения Температура	-от 20 до 60 градусов Цельсия
Питания Потребления	35В (Макс.)
Соблюден	FCC Маркировка класса a/CE/LVD/KXЦ
Упаковки Размер/вес	440 * 270 * 425мм 8 кг
Операционной Системы	Windows XP Professional Embedded (WEPOS, Linux- совместимый)
Питания адаптер	110-240 в/50-60 Гц Вход питания переменного тока, выход дк12/5А