

Особенность:

1. Good красивый дизайн подходит для многих местах POS
2. Low решение энергопотреблению гарантирует стабильное качество и безопасность
3. LED / ЖК-дисплей клиента опционально
4. MSR опционально
5. Wifi опционально

Заявка:

1. Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
2. Розничный продавец: бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и высокого класса парикмахерская
3. Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета
4. Терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, гостиница, авиации, метро, станции и пристани: Коммерческая

Характеристики:

Модель	POS8829
Дополнительный цвет	Черный / красный цвет вина
Дополнительная периферия	ISO Track1 / 2/3 Считыватель магнитных карт; ЖК-дисплей Дисплей клиента; LED8; ВАЙ-ФАЙ
Главный совет	Intel Набор микросхем
ЦПУ	1037U двухъядерный 1.8G
Набор микросхем	1037U + ICH8 ЧипС.Е.Т
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 Гб (до 4 Гб)
Hard Driver	SSD32GB
ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT ЖК-дисплей
яркость	350cd / м ²
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5 проводной резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода / вывода	1 * кнопка включения питания Мышь PS2 * 1; PS2 клавиатура * 1 Серийный * 3 DB9 мужчина параллельный * 1, DB25 параллельный порт VGA (15Pin D-Sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 USB (2.0) * 6 Аудио выход * 12 * Встроенный динамик (опция), MIC IN * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	-20 60 градусов по Цельсию
потребляемая мощность	35W (макс)

соблюдение	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / Вес	440 * 270 * 425мм / 8 КГ.С.
Операционная система	Windows XP Professional Embedded (WEPOS, Linux совместимый)
Адаптер питания	