

Пос8829 дешевый супермаркет на одном настольном терминале кассового терминала

Функции:

хорошо выглядящий дизайн подходит для многих POS-полей

1. низкое энергопотребление, гарантирует ее стабильное качество и безопасность

Индикатор I/ЖК монитор необязателен

1 MSR необязателен

Необязательный завтрак

Приложений:

ресторанное обслуживание: гостиница, Ресторан, кафе, кафе, пекарня и кондитерская

розничный торговец: бизнес-улица, бутик, магазин, магазин косметики и Парикмахерская

отдых: Сауна, Спа, Ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж для лотерейного билета

коммерческий: терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, Гостиницы, авиации, метро, вокзала и причала

Спецификации:

Модели	Пос8829
Дополнительный цвет	Черный
Дополнительные периферийные устройства	ISO тракк1/2/3 считыватель магнитных карт; Дисплей клиента LCD; Лед8; WiFi
Основная плата	Набор микросхем Intel
ЦП	1037у Двухъядерный процессор 1, 8 г
Микросхем	набор микросхем 1037у + ич8
Поддержка памяти	Ддрии 1066/1333 * 1 2 ГБ (до 4 ГБ)
Жесткий драйвер	SATA 2,5 320 Гбайт или 500 Гбайт или ссд32гб
Размер ЖК-панели	ЖКИ монитор TFT с диагональю 15 дюймов
Яркости	350кд/м ²
Резолюции	1024 * 768 (Макс.)
Сенсорный экран	5-проводный Резисторный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода/вывода	1 * кнопка питания
	Мышь PS2 * 1; Клавиша PS2 * 1
	Последовательный порт * 3 DB9
	Параллельный * 1, дб25 параллельный порт
	VGA (15пин D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 для кассового лотка необязательно
	USB (2.0) * 6
	Аудио выход * 12 * внутренний динамик (параметр), микрофонный вход * 1
Рабочая температура	от 0 до 40 градусов Цельсия
Температура хранения	-от 20 до 60 градусов Цельсия
Потребляемая мощность	35В (Макс.)
Соблюден	Маркировка FCC, класс A/CE/LVD/KXЦ
Упаковочный размер/вес	440 * 270 * 425мм/8 кг

Операционная система	Встроенная система Windows XP Professional (WEPOS, Linux-совместимая)
Адаптер питания	напряжение 110-240 в/50-60 Гц, выход питания переменного тока, дк12/5А