

POS 8829T 15 "бескаркасная i-кнопка касаются всех в одном кассовом аппарате pos

(№ модели: POS 8829T)

Особенности:

Хороший дизайн подходит для многих полей POS

Решение с низким энергопотреблением гарантирует стабильное качество и безопасность

Светодиодный / ЖК-дисплей клиента дополнительно

MSR опционально

Wi-Fi дополнительно

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, магазин хлебобулочных изделий и кондитерских изделий

Розничный торговец: бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса

Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункт продажи лотерейного билета

Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

Характеристики:

модель	POS 8829T
Необязательный цвет	Черный / красный
Дополнительные периферийные устройства	ISO Track1 / 2/3 магнитный считыватель полос; ЖК-дисплей клиента; LED8, 10 "двойной экран, емкостный сенсорный экран, WIFI
Главный совет	Набор микросхем Intel
ЦПУ	J1900 / i3 / i5
Набор микросхем	J1900
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB / 4G / 8G
Жесткий драйвер	SSD32GB / 64GB / 128GB / 256GB
ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT LCD
яркость	350cd / м ²
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5-проводной резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; Вертикальный: 140

Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания
	PS2 мышь * 1; Клавиатура PS2 * 1
	Серийный * 1 DB9 самец
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1
	USB (2.0) * 6
	Аудиовыход * 12 * Внутренний динамик (опция), MIC IN * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию
Потребляемая мощность	35W (макс)
податливость	Класс FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / Вес	440 * 270 * 425 мм / 8 сомов
Операционная система	Windows XP Professional Embedded (WE POS, совместимый с Linux)
Адаптер питания	110-240V / 50-60HZ Вход питания переменного тока, выход DC12 / 5A